

芜湖杰来宝 背绒砂纸 砂纸

产品名称	芜湖杰来宝 背绒砂纸 砂纸
公司名称	芜湖杰来宝研磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区经西路6号
联系电话	暂无

产品详情

砂纸有哪些分类？

砂纸根据不同的研磨物质可以分为，干砂纸，水砂纸，海绵砂纸。

1.干砂纸又叫干磨砂纸，它是以合成树脂为黏合剂，将碳化硅颗粒磨料粘贴在乳胶纸之上，砂粒之间的间隙较大，磨出的碎屑会自动脱落，不易在打磨过程中产生堵塞现象影响打磨，适用于打磨金属表面，木材表面，腻子涂层，干砂纸一般选用牛皮纸或者乳胶纸。

2.水砂纸也叫水磨砂纸，耐水砂纸，砂纸厂家，磨料材质是碳化硅，纸基一般是牛皮纸，水砂纸的质感比较细沙粒之间的缝隙较小，磨出来的碎屑颗粒也较小，砂纸，和水一起使用碎屑会被冲出来，从而不会影响砂粒的锋利度，水砂纸适合打磨纹理较细腻的东西，张页砂纸，而且适合后加工，应用于石材打磨，五金加工，磨具加工，汽车打磨等行业中。

3.海绵砂纸又称海绵砂块，它是以海绵为基体，在海绵上植入研磨沙粒，其特点是柔软和富有弹性，背绒砂纸，吸水性强，可重复使用，广泛用于实木加工，金属不锈钢加工，机械制造等表面的打磨抛光。

砂带，一般由四大要素组成，即基体、粘结剂、磨料和结构形成。基体是作为粘结剂和磨料的承载体，也是磨削过程的力支撑体，是砂带的基础部分。因为作为砂带的基体必须具备一定的拉伸强度，很好的可挠性，较小的延伸性，在砂带制作时一些要求必须有一些工艺特性以及砂带在使用时其一些特殊要求。由于砂带朝着高速、重负荷、高效率方向发展，对基体方面开展了许多科学技术要求，以加强现有各种基体的研究，适应磨削的需要。

砂带使用前若不能得到正确的处理会严重影响它的使用性能。以下是砂带使用前的处理方法：

1.砂带的悬挂

砂带使用前最少应悬挂2-5天，其目的是消除因包装而产生的卷曲。将拆开包装的砂带悬挂在100-200mm直径的管子上或专用的砂带支撑架上。管子的长度应大于砂带的宽度，否则砂带易脱落或产生喇叭口；管子应成水平状态，否则易损坏砂带边缘。悬挂的砂带其环境温湿度应符合砂带的贮存条件，最简单的办法是在一间密封的房间内，用几盏40W或64W的灯泡来保持干燥。

2.外观检查

悬挂后的砂带在使用前应做必要的外观质量检查，察看砂带接头是否平整、牢固；砂带表面有无破洞、砂团、缺砂、胶斑、皱折；砂带边缘是否整齐和有无裂口，边缘若有较小裂口，剪除后(剪成圆弧形)不影响使用。

芜湖杰来宝(图)-背绒砂纸-砂纸由芜湖杰来宝研磨材料有限公司提供。芜湖杰来宝研磨材料有限公司(www.jlbcl.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的磨具、磨料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖杰来宝和您携手步入辉煌，共创美好未来！