

# 不锈钢电动刀型闸阀、电动对夹式刀闸阀

产品名称	不锈钢电动刀型闸阀、电动对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:Z973X、H、F/W 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X、H、F/W-10P不锈钢电动刀型闸阀、电动对夹式刀闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。刀闸阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。刀型闸阀产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

PZ973X、H、F/W-10P不锈钢电动刀型闸阀、电动对夹式刀闸阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、150Lb公称通径：DN50-1200mm NPS  
2"-20"适用温度：-38-+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI  
B16.5、GB/T9113主体材料：WCB、304密封型式：硬密封泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN  
mm<sup>3</sup>/s）软密封：A级（零泄漏）适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

PZ973X、H、F/W-10P不锈钢电动刀型闸阀、电动对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称

压力

(Mpa)

公称

通径

DN

长度

L

法兰

外径

D

螺栓孔

中心圆

直径D2

连接凸

出部分

H

N-M

D0

1.0

50

50

160

125

100

285

4-M16

180

60

180

145

120

298

80

195

160

135

315

200

100

215

180

155

365

8-M16

220

125

245

210

185

400

240

150

60

280

240

475

8-M20

280

200

335

295

265

540

320

250

70

390

350

320

630

12-M20

350

300

80

440

400

368

780

400

350

90

500

460

482

885

16-M20

400

100

565

515

990

16-M22

450

450

120

615

565

532

1100

20-M22

500

500

130

670

620

585

1200

550