

# 邵阳市危房安全检测什么单位办理

产品名称	邵阳市危房安全检测什么单位办理
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司检测部
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、1号A栋102
联系电话	0755-23011626 15999691719

## 产品详情

### 邵阳市危房安全检测什么单位办理

国家颁布的回弹法行业标准JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中明确规定测量时应遵循的原则如下：

(1) 为避免单点测量出现较大的误差，必须将被测结构分成若干个测区且测区数不应 $<n$ 于10个。每个测区内选择16个测点，测得16个回弹值，将的3个和\*小的3个剔除，将剩余10个的算数平均值作为该测区的测量结果，从而降低测量误差。

(2) 测点不应选在气孔、外露的骨料上。据外露的钢筋和预埋件的距离不应小于30mm，从而尽可能避免这些因素对测量结果的影响。

(3) 同时要测量混凝土表面的碳化深度，根据碳化深度对测量结果进行换算调整。

(4) 使用回弹仪进行检测时，要将混凝土表面打磨光滑平整，保持回弹仪与被测混凝土表面水平垂直，如果无法水平垂直，要根据入射角度对测量结果进行换算调整。

(5) 为尽可能获得准确的结果，要根据实际情况正确选择测强曲线对测量结果进行换算。 $<n$ 于10个。每个测区内选择16个测点，测得16个回弹值，将的3个和\*小的3个剔除，将剩余10个的算数平均值作为该测区的测量结果，从而降低测量误差。(2) 测点不应选在气孔、外露的骨料上。据外露的钢筋和预埋件的距离不应小于30mm，从而尽可能避免这些因素对测量结果的影响。(3)

同时要测量混凝土表面的碳化深度，根据碳化深度对测量结果进行换算调整。(4) 使用回弹仪进行检测时，要将混凝土表面打磨光滑平整，保持回弹仪与被测混凝土表面水平垂直，如果无法水平垂直，要根据入射角度对测量结果进行换算调整。(5)

)为尽可能获得准确的结果，要根据实际情况正确选择测强曲线对测量结果进行换算。

也属于无损检测。