

耐磨电动插板阀

产品名称	耐磨电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ973H/X/Y 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H/X/Y-10C耐磨电动插板阀超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使闸板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭,阀体材质采用铸钢、不锈钢, 口径范围:DN50~DN1000,使用温度:425℃,公称压力:1.0~1.6MPa。PZ973刀型闸阀应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

耐磨电动插板阀性能参数:

公称压力(MPa)

0.66、1.0、1.6

壳体试验(MPa)

0.9、1.5、2.4

密封试验(MPa)

0.66、1.1、1.8

工作温度

100

使用介质

纸浆、污水、煤渣、灰渣

耐磨电动插板阀零件材料：

体盖

不锈钢、碳钢、灰铸钢

闸板

碳钢、不锈钢

阀杆

不锈钢

密封面

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

耐磨电动插板阀连接尺寸：

公称压力

DN

L

D1

D2

H

D0

L0

L1

L2

N-

电装型号

0.6MPa

50

43

90

110

600

125

215

318

197

4-M12

DZ10

65

46

130

670

80

125

150

680

4-M16

100

52

145

170

700

125

56

175

200

720

8-M16

150

225

790

200

60

255

280

850

363

DZ15

250

68

310

335

1100

12-M16

DZ20

300

78

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1280

DZ30

400

102

462

495

1460

16-M20

DZ45

450

114

518

550

1600

235

240

437

277

500

127

568

1800

600

154

705

2100

20-M22

DZ60

700

165

775

810

2300

260

274

526

283

24-M22

DZ90

800

190

880

920

2500

24-M27

DZ120

900

203

980

1020

2700

295

319

554

309

DZ180

1000

216

1080

1120

2900

28-M27

DZ250

1200

254

1295

1340

3400

32-M30

1.0MPa

160

120

135

155

180

185

210

240

8-M20

265

295

320

350

368

400

428

460

482

515

16-M22

532

565

585

620

685

725

20-M27