fr4环氧板 花溪环氧板 贵阳花溪豫达绝缘品

产品名称	fr4环氧板 花溪环氧板 贵阳花溪豫达绝缘品
公司名称	贵阳花溪豫达绝缘品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区石板镇二村
联系电话	19885648328

产品详情

FR-4环氧板

卤素：氯（CL）≤900PPM，（Br）≤900PPM，防静电环氧板，氯（CL）+（Br）≤1500PPM

产品特性：高温时机械强度高，花溪环氧板，高湿下介电性能稳定，耐燃性达到UL94V-0。

外观检验标准依照样品：表面平滑，无气泡和裂纹，允许每张材料小黑点≤（小于等于）3个，fr4环氧板，麻点≤（小于等于）3个；（黑点和麻点直径应≤1.0mm，允许少许划伤（不超过20mm）

产品规格：1020MM*1220　厚度：0.1MM-2.0MM

用途：有卤素要求的FPC补强片，电子绝缘垫片，碳膜片等

可根据客户图纸进行加工制作（钻孔，铣边，雕刻形状）

产品加工件

公司拥有国内外先进设备（龙门铣床、加工中心、数控铣床）。

可根据客户图片、图纸或样品进行设计、生产、加工服务。

公司产品主要应用于：高低压变压器配件、航空电子电器绝缘部件、水利水电绝缘件、开关柜绝缘件、变频器绝缘件、工业电炉绝缘件、半导体绝缘件、电气化铁路绝缘件、船舶制造绝缘件、绝缘部件、母线槽绝缘隔板垫片。

环氧板收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，环氧板，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性（小于2%）。

由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。

力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。

fr4环氧板-花溪环氧板-贵阳花溪豫达绝缘品由贵阳花溪豫达绝缘品经营部提供。贵阳花溪豫达绝缘品经营部（www.gzlsjycl.cn）为客户提供“ 绝缘材料,防火保温材料,橡塑自品 ”等业务，公司拥有“ 五金交电,化工原料及产品,压缩机及配件 ”等品牌。专注于绝缘材料等行业，在贵州 贵阳
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：程先生。