

# PEI 2110 1000 言瑞塑胶原料

产品名称	PEI 2110 1000 言瑞塑胶原料
公司名称	东莞市言瑞塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼
联系电话	18680080933

## 产品详情

沙伯基础pei怎么区分含纤维比例？

PEI不含纤维的就是树脂，是浅琥珀色透明颗粒。如果含纤维，颗粒的表面会有纤维，不透明，PEI 1010-7301，手摸着会刮手的。

典型应用范围:

汽车工业（发动机配件如温度传感器、燃料和空气处理器等），电器及电子设备（电气联结器、印刷电路板、芯片外壳、防爆盒等），产品包装，飞机内部设备，医YAO行业（wai科器械、工具壳体、非植入器械）。

熔化温度：普通类型材料为340~400 ；增强类型材料为340~415 。

模具温度：107~175 ，建议模具温度为140 。 注射压力：700~1500bar。 注射速度：使用尽可能高的注射速度。PEI具有很强的高温稳定性，即使是非增强型的PEI，仍具有很好的韧性和强度。因此利用PEI优越的热稳定性可用来制作高温耐热器件。

关于PEI的化学特性和物理特性：

化学特性和物理特性:

PEI具有很强的高温稳定性，即使是非增强型的PEI，仍然具有很好的韧性和强度。

熔化温度：普通类型材料为340~400 ；增强类型材料为340~415 。

（蠕变行为）机使在无法使用许多其他热塑性塑料的温度和应力水平下，PEI树脂也显示了很好的抗蠕变性能。

PEI 2110-1000-言瑞塑胶原料(在线咨询)由东莞市言瑞塑胶原料有限公司提供。东莞市言瑞塑胶原料有限公司 ( yrsj88.com ) 在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，言瑞塑胶原料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。