

# PPA53C40HSL BK544 言瑞塑胶原料

产品名称	PPA53C40HSL BK544 言瑞塑胶原料
公司名称	东莞市言瑞塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼
联系电话	18680080933

## 产品详情

因为PPA具有良好的性能，所以适用范围比较广：

可用于汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统

可用于芯片组和插座、杯体焊接支座；

可用于片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；

可用于无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；

可用于连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件

注塑时熔融温度在615-650 范围内，物料在机筒内的停留不超过10分钟，这样注塑出来的产品机型性能比较好。要求模具温度至少275 ，以便得到完全结晶和尺寸稳定性比较好的产品。具有部分厚壁的部件，由于冷却速度慢，可以在较低的模温注塑。模温对于成品部件的表面外感较好化是至关重要的。用于真空镀金属成电镀金属的矿物填料级PPA树脂的模具表面温度要求为350 。

未增强牌号的塑料适用于通用型的注塑和挤塑用途，PPA?51G15HSL NC010，包括需要表面光泽度高、润滑性好、低翘曲和韧性，而且在高温下仍具有较高机械性能用途。特性编辑

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属

PPA塑料还具有优越的表面光泽性。

PPA?53C40HSL BK544-言瑞塑胶原料由东莞市言瑞塑胶原料有限公司提供。PPA?53C40HSL BK544-言瑞塑胶原料是东莞市言瑞塑胶原料有限公司 (yrsj88.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。