

除尘风机生产厂家 淄博海诚有限公司 吴忠除尘风机

产品名称	除尘风机生产厂家 淄博海诚有限公司 吴忠除尘风机
公司名称	淄博海诚风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博市王村兴华路320号
联系电话	13708946560

产品详情

- 1、鼓风机应符合本标准的规定，专业生产除尘风机，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。
- 2、鼓风机的设计、制造及一般技术性能应符合JB/T、8941.1的规定。
- 3、鼓风机应在进气温度不高于40℃，气体中固体微粒的含量不大于100mg/m³，微粒大尺寸不大于鼓风机气缸内各相对运动部件的小工作间隙之半的条件下正常使用。
- 4、在规定工作条件下，鼓风机累计无故障运行时间应不少于6000h。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，除尘风机厂家批发，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

罗茨鼓风机依照其工作方法的不同可以大略分为单级与双级之分，其中只要一个紧缩级的鼓风机，我们称之为单级鼓风机，而将两台单级鼓风机串联起来，对气体接连进行两次紧缩的鼓风机我们称之为双级鼓风机。按叶轮头数分：两叶罗茨鼓风机和三叶罗茨鼓风机；按用途分：立窑鼓风机、气化鼓风机、曝气鼓风机等；按介质品种分：空气鼓风机、煤气鼓风机、氢气鼓风机、二氧化硫鼓风机等；按传动方法分：直联鼓风机和带联鼓风机等；按冷却方法分：空冷鼓风机、水冷鼓风机和逆流冷却鼓风机等；按结构型式分：立式鼓风机、卧式鼓风机、竖轴式鼓风机、帆布成组鼓风机等；按密封型式分：迷宫密封、涨圈密封、填料密封和机械密封等各种型式的鼓风机。

- 1、运送介质的进汽温度一般不得大于40℃。
- 2、介质中微粒的含量不得超越100mg/m³，微粒尺度不得超越，除尘风机生产厂家，作业空隙的一半。
- 3、工作中轴承温度不得高于

95 ，润滑油温度不高于 65 。4、运用压力不得高于铭牌上规则的升压范围。5、罗茨鼓风机叶轮与机壳、叶轮与侧板、叶轮与叶轮空隙出厂时已调好，吴忠除尘风机，重新装配时要确保该空隙。6、罗茨鼓风机运行时，主油箱、副油箱油位必须在油位计两条红线之间。7、查看进出口联接部位有无忘掉坚固的当地，配管的支承件是否完备。需用冷却水的鼓风机、真空泵要查看冷却水的装置是否符合要求。

除尘风机生产厂家-淄博海诚有限公司-吴忠除尘风机由淄博海诚风机有限公司提供。除尘风机生产厂家-淄博海诚有限公司-吴忠除尘风机是淄博海诚风机有限公司（www.zibohaicheng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢。