

耐水腻子粉 耐水腻子粉批发商 祥得士

产品名称	耐水腻子粉 耐水腻子粉批发商 祥得士
公司名称	天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城经济开发区
联系电话	15064470066

产品详情

操作程序及施工要求：

用于墙体保温、抗裂砂浆面层批腻子时先对抗裂砂浆面层进行喷水养护，时间为7 - 10天（可根据气候变化适当调整），养护后3 - 5天或目测墙体泛白可进行腻子施工。

用于保温挤塑板面层、车库顶棚罩面腻子时要求清理基层、清除表面浮灰、疏松物、油污、脱膜剂、废机油等（清除油污、脱膜剂、废机油等可用草酸清理）。

用于旧墙体磁砖改涂料面层时先对旧墙体磁砖进行水洗；用水泥砂浆补平旧墙体磁砖的凹面（可减少腻子用量），水洗、补平后5 - 7天进行腻子施工。

天津市大明洋化学建材有限公司欢迎新老客户来电订购我公司产品！

外墙柔性腻子粉是由白水泥和石英粉经精细加工而成，耐水腻子粉公司，生产过程中添加了进口抗冻、抗裂、耐高温等助剂，从而使腻子具有抗裂、抗冻、耐高温、耐碱、耐水等功能，大大提高墙体涂料基层的强度，提高了墙体涂料的使用寿命，耐水腻子粉，不污染环境，对人体无害，耐水腻子粉零售，使用方便，耐久性可靠。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司欢迎新老客户来电咨询！

注意事项

1、施工温度：5 以上，耐水腻子粉批发商，固化过程温度不低于0 。2、贮存：（1）、存放于阴凉干燥处，注意防水、防潮。贮存期六个月。（2）、施工温度在0 以上，腻子粉调成膏状后应在4—5小时内使用，避免时间过长变质。（3）、腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用，以免引起化学反应和色

差。3、运输：运输按《非危险品》处理。保质12个月。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司欢迎新老客户来电咨询！

耐水腻子粉-耐水腻子粉批发商-祥得士(优质商家)由天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司提供。天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司（www.wfdamingyang.com）位于潍坊市潍城经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前祥得士在室内涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。祥得士取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。祥得士全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。