

耐水腻子粉 祥得士 耐水腻子粉零售

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 耐水腻子粉 祥得士 耐水腻子粉零售 |
| 公司名称 | 天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 潍坊市潍城经济开发区 |
| 联系电话 | 15064470066 |

产品详情

一般我们把腻子分为一普通腻子粉和耐水型腻子即耐水腻子粉。1) 普通腻子粉用于不要求耐水的场所。由淀粉胶、纤维素等组成。其中淀粉胶是一种溶于水的胶，遇水溶化，耐水腻子粉多少钱，不耐水。2) 耐水腻子粉用于要求耐水、高粘结强度的场所。由灰钙粉、水泥、有机胶粉、保水剂（胶粉）等组成。不含甲醛、苯以及挥发性有害物质，优质耐水腻子粉，兑水即用。采用天然植物胶粉做黏合剂，粘结强度高，抗裂性好。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司欢迎新老客户来电咨询！

涂料涂装效果常见问题及解决方法集锦龟裂：

现象：漆膜表面出现不连续的外观，既产生裂纹，严重者裂纹可穿透涂层，导致漆膜完全被破坏。

产生原因：施工太厚，耐水腻子粉，稀释剂添加太少进行厚涂。涂层越厚，开裂越严重，常见于硝基漆。

处理方法：硝基漆可采用强溶剂擦洗均匀，再薄层涂刷几遍。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司欢迎新老客户来电咨询！

祥得士耐水腻子粉选用优等进口颜填料，多种进口助剂调制而成。该产品已经通过了国家质量体系认证和中国环境标志产品认证，属双绿色产品。

产品名称：祥得士耐水腻子粉

产品介绍：

性能特点：具有优异的耐水性能，遇潮湿不脱落，不起鼓，不起皮等性能。

适用范围：适用于室内易受潮的地方，如厨房、卫生间、浴室等内墙墙面打底找平，干燥24小时后再刷乳胶漆。

使用方法：按粉料:水=100:55（重比例）置于干净容器内，搅成膏状即可使用，刮涂厚度为1mm左右。用量0.8-1.2kg / m²（以刮涂二道计）。

技术指标：符合JG/T298-2010

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司欢迎新老客户来电咨询！

耐水腻子粉-祥得士-耐水腻子粉零售由天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司提供。耐水腻子粉-祥得士-耐水腻子粉零售是天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司（www.wfdamingyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。