

老化房设备 合肥腾日 芜湖老化房

产品名称	老化房设备 合肥腾日 芜湖老化房
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

高温老化房企业发展的根基是就是产品质量，用户是否认可和采我们的产品，就需要利用数据等进行信息统计。就是指利用电子网络进行的商务活动，芜湖老化房，也是高温老化房企业应对信息化时代的一个重要依据之一。老化房的控制系统采用PLC通过程序进行控制，控制系统中采用了两级PID调节加热量，实现对房间温度的精准控制，同时温度控制器可以对房内任意六点温度进行滚动实时显示，方便客户准确掌握房内温度情况。测试架通常根据客户产品和要求进行设计制作，一般测试架的设计要求结构稳固，操作方便，老化房生产厂家，满足功能。

老化房主要技术指标

- 1、温度范围：R.T（环境温度）~ +70
- 2、设定温度精度：1
- 3、温度偏差： ± 3 （空载，工作区域内测试）
- 4、外形尺寸：根据客户实际要求定
- 5、工作室尺寸：根据客户实际要求定
- 6、大门尺寸：根据客户实际要求定
- 7、观察窗尺寸：根据客户实际要求定
- 8、长温速率：常温 ~ +60 30Min

9、加热功率：根据客户实际要求定

10、运行方式：全自动定值运行

面对市场上的不同规格、不同品牌的高温老化房，其实我们需要考虑的不光是设备的功能，价格更多的还是设备的安全措施。高温老化房具有多重保护功能，安全可靠。那么它有哪些安全措施呢？

- 1、首先，在设备老化过程中出现温度过高时，老化房设备，就会出现报警声，以示警惕。
- 2、其次库体里采用的是难易燃的保温材料，定做老化房，其目的就是为了提高安全系数。
- 3、电热防干烧，风机故障或风管内温度过高时自动切断整个电源，同时警报器报警。
- 4、加热器连接采用耐高温线材。
- 5、电加热与风机联动设计，风机未能启动时加热器无法单独启动。
- 6、加热器防MC粘连设计。SSR无触点关断，无机械动作、损耗，杜绝意外。

老化房设备-合肥腾日(在线咨询)-芜湖老化房由合肥腾日工业技术有限公司提供。老化房设备-合肥腾日(在线咨询)-芜湖老化房是合肥腾日工业技术有限公司（www.ahtengri.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。