

# 安阳冷凝燃气锅炉厂家 安阳冷凝燃气锅炉 【大地供暖】

产品名称	安阳冷凝燃气锅炉厂家 安阳冷凝燃气锅炉【大地供暖】
公司名称	郑州厚积新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中州大道居然之家欧凯龙北龙湖店A馆五楼三菱电机中央空调专卖店
联系电话	13323718558

## 产品详情

### 小型燃气供热锅炉低氮燃烧技术及应用

稀薄预混燃烧技术。即通过控制过剩空气系数来控制燃烧温度，但会使火焰变得不稳定甚至熄火。稀薄预混燃烧技术与多孔介质（如金属纤维网）燃烧的结合，改善了上述情况。多孔介质的孔隙很小，一般不存在宏观尺度上的火焰，从理论上讲，不会发生回火、熄火等情况，从而克服了稀薄预混燃烧的缺点。多孔介质的存在显著改善了燃烧室的换热性能，可燃混合气燃烧放出的热量可迅速传递到多孔介质中，并通过多孔介质以辐射和导热方式向低温区域传热，使新鲜可燃混合气得到有效预热，促进火焰区的化学反应，使火焰传播速度明显增大，还可避免局部高温区的形成，从而显著消减氮氧化物的形成。

【大地供暖】为普通住宅、别墅、公寓、宾馆会所、学校、工厂、企事业单位等客户提供供暖产品及服务，公司专注供暖行业十余年，拥有1流的技术团队，具有10000余台供暖设备安装经验。

### 燃气锅炉常识词典

#### 可调式引射器

可调式引射器是将引射器的喷嘴设计成可调喷嘴。利用调节喷嘴的大小，保证混合比例和用气量的变化。这种喷嘴用气量调节范围在20~100%。喷嘴的调节一般通过喷嘴针的调节来控制液化石油气的流量和混合比例。

#### LNG站紧急切断系统

LNG站紧急切断系统由超压切断系统、超液位高度切断系统和空温气化器出口温度切断系统组成。

## LNG

是液化天然气。天然气液化是一个低温过程，在温度不超过临界温度（-82℃）时，对气体加压0.1MPa以上，使天然气液化。由气态变成液态，其体积缩小600多倍，便于运输和储存。

**【大地供暖】**为普通住宅、别墅、公寓、宾馆会所、学校、工厂、企事业单位等客户提供供暖产品及服务，公司专注供暖行业十余年，拥有1流的技术团队，具有10000余台供暖设备安装经验。

燃气锅炉在使用前，需要简单烘炉，煮炉，烘干锅炉的耐火浇注料，并且，清除锅炉中的水垢污渍后，方可正常运行使用锅炉。燃气锅炉的运行主要包含四部分：点火与启动，锅炉上水，点火与升压，供汽。

一、点火与启动锅炉在升火前应进行全面检查，包括燃烧器及有关附件和管道等是否完整良好，操作是否灵活。所有检查无异常后，锅炉方可上水升火。

锅筒应上水至正常水位，先打开所有风、烟道挡板。开动送风机，对炉膛及烟道通风吹扫，吹扫时间不得少于0.5分钟，然后启动燃烧器的点火装置。燃烧器点火调试应由燃烧器制造厂家或代理商派专人负责，待调试合格后，方可与锅炉一起投入正常运行。

**【大地供暖】**响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。