

湖州防火卷帘厂家源头直供厂家「多图」

产品名称	湖州防火卷帘厂家源头直供厂家「多图」
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

产品详情

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

现在好多的地方都是发生过火灾，火灾对于人们来说都是比较害怕的，火灾的发生会使得更多的地方遭受损失，而且在工厂里面发生了火灾那是相当的严重的，造成的损失还不要紧，如果发生了人命那么就是损失最1大的。现在为了防止火灾的发生1发明了挺多的产品，其中就包括防火卷帘，这是一款特别不错的产品，在使用的过程中也是有比较好的一个性能，人们在购买这个产品的时候也是非常满意的，使用起来更是得心应手，那么这样的一个产品有什么使用性能呢？

我们的产品在防火性能上是具有突出表现的，用在大型高层建筑物当中，是必不可少的具有防火作用的设施，可以在火灾发生的时候，展现自身的防火、隔热、隔烟等性能，保证大量人员的正常通行以及安全疏散，这是国家对于我们这款产品的硬性要求，防火卷帘厂家，它一定要能够在紧急时刻起到保护群众的作用。

第1，防火卷帘最基本的功能就是防止火灾的发生。这是采用了一种新型的材料，这个材料在着火点上面是非常高的，那么就不容易那么着火的，在使用的过程中也是极其好的，我们可以放心的去使用的。这样的一款产品在防火性能上面的表现这么的好就可以得到大家的喜欢了，而且在销量上面也是增加了非常多的。第二，这款产品在防紫外线上面是非常好的，在夏天的过程中温度是比较高的，而这些的一款产品正好可以防止紫外线，紫外线的照射对人的肌肤有一定的破1坏性，那么这样看来就是非常重要的，这款产品帮助到了我。第三，这款产品在保温上面还是有一些效果的，因为这款材料是比较厚的，所以在保温上面是没有任何的问题的。我们大家都知道在冬天的是最1重要的就是保温，而这款产品的保温效果正好可以满足冬天的使用。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

钢质侧向式防火卷帘门是为解决超大跨度的洞口需要设计的，但具有钢质防火卷帘的特点，而且可单向任意角度拐弯。其传动机构、卷筒机构、电器控制均安装于卷筒箱内，竖置于建筑洞口的一侧，帘板采用冷轧带钢轧制成型，根据建筑设计需要分为普通型和复合型两种，用吊轨悬挂于上导轨内。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

一、防火卷帘帘板

1.钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵敏，摆动90°不应零落。2.钢质防火卷帘的帘板拆卸终了后应平直，不应有孔洞或缝隙。3.钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应拆卸结实，卷帘运转时，相邻帘板窜动量不应大于2mm。4.无机纤维复合防火卷帘帘面两端应装置防风钩。5.无机纤维复合防火卷帘帘面应经过固定件与卷轴相连。

二、导轨

1.防火卷帘帘板或帘面嵌入导轨的深度应契合表下表的规则。导轨间距大于下表的规则时，导轨间距每添加1000mm，每端嵌入深度应添加10mm，且卷帘装置后不应变形。2.导轨顶部应成圆弧形，其长度应保证卷帘正常运转。3.导轨的滑动面应润滑、平直。帘片或帘面、滚轮在导轨内运转时应颠簸、顺畅，不应有碰撞和冲击景象。4.单帘面卷帘的两根导轨应相互平行，双帘面卷帘不同帘面的导轨也应相互平行，其平行度误差均不应大于5mm。5.卷帘的导轨装置后对于根底面的垂直度误差不应大于1.5mm/m，全长不应大于20mm。6.卷帘的防烟安装与帘面应平均严密贴合，其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。7.防火卷帘的导轨应装置在修建构造上，并应采用预埋螺栓、焊接或收缩螺栓衔接。导轨装置应结实，固定点间距应为600-1000mm。

三、座板

1.座板与空中应平行，接触应平均。座板与帘板或帘面之间的衔接应结实。2.无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅，并应保证帘面具有适当悬垂度。

四、门楣

1.门楣装置应结实，固定点间距应为600-1000mm。2.门楣内的防烟安装与卷帘帘板或帘面外表应平均严密贴合，其贴合面长度不应小于门楣长度的80%，非贴合部位的缝隙不应大于2mm。

五、传动安装

1.卷轴与支架板应结实地装置在混凝土构造或预埋钢件上。2.卷轴在正常运用时的挠度应小于卷轴的1/400。

六、卷门机

1.卷门机应按商品说明书要求装置，且应结实牢靠。2.卷门机应设有手动拉链和手动速放安装，其装置地位应便于操作，并应有分明标志。手动拉链和手动速放安装不应加锁，且应采用不燃或难燃资料制造。

七、防护罩（箱体）

1.防护罩尺寸的大小应与防火卷帘洞口宽度和卷帘卷起后的尺寸相顺应，并应保证卷帘卷满后与防护罩仍坚持一定的间隔，不应互相碰撞。2.防护罩接近卷门机处，应留有检修口。3.防护罩的耐火功能应与防火卷帘相反。

八、温控释放安装的装置地位应契合设计和商品说明书的要求。

九、防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙，应采用防火封堵资料等封堵，封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。

十、防火卷帘控制器

1.防火卷帘的控制器和手动按钮盒应辨别装置在防火卷帘内外两侧的墙壁上，当卷帘一侧为无人场所时，可装置在一侧墙壁上，且应契合设计要求。控制器和手动按钮盒应装置在便于辨认的地位，且应标出上升、下降、中止等功用。2.防火卷帘控制器及手动按钮盒的装置应结实牢靠，其底边距空中高度宜为1.3-1.5m。3.防火卷帘控制器的金属件应有接地点，且接地点应有分明的接地标志，衔接地线的螺钉不应作其他紧固用。

湖州防火卷帘厂家源头直供厂家「多图」由杭州新欣门业有限公司提供。湖州防火卷帘厂家源头直供厂家「多图」是杭州新欣门业有限公司（www.welldoors.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方晨。