

中高温沥青批发 中高温沥青 博亿高温

产品名称	中高温沥青批发 中高温沥青 博亿高温
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

沥青路面高温稳定性是指沥青混合料在荷载作用下抵抗变形的能力。稳定性不足的问题，一般出现在高温、低加荷速率以及抗剪切能力不足时，也即沥青路面的劲度较低情况下。其常见的损坏形式主要有：

车辙。对于交通中的沥青混凝土路面来说，高温稳定性主要表现为车辙。随着交通量不断增长以及车辆行驶的渠化，沥青路面在行车荷载的反复作用下，中高温沥青，会由于变形的累积而导致路表面出现车辙，优质中高温沥青，车辙致使路表过量的变形，影响了路面的平整度；轮迹处沥青层厚度减薄，削弱了面层及路面结构的整体强度，从而易于诱发其它病害；雨天路表排水不畅，降低了路面的抗滑能力，甚至会由于车辙内积水而导致车辆飘滑，影响了高速行驶的安全；车辆在超车或更换车道时方向失控，影响了车辆操纵的稳定性。

煤沥青的性质：煤沥青与炭素生产有关的性质主要有软化点、粘度、密度和残炭率等。软化点。煤沥青是一种非晶态热塑性材料，严格地说，它没有固定的熔点。软化点是一个在特定测定条件下的温度值，其测定方法有环球法、梅特勒法、空气中立方体法、环棒法和热机械法。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

煤沥青生产：间歇式(蒸馏釜)加工煤焦油设备简单，所需投资少，中高温沥青生产厂家，生产灵活性大，但生产能力小，质量不稳定，只适用于焦油处理量较小的中、小型焦化厂，如一台容量为20t的蒸馏釜，一个生产周期16~20h内可得到轻油、洗油、葱油共8~10t，残留在蒸馏釜中的煤沥青约为10~12t，中高温沥青批发，取样分析沥青的软化点达到要求时即停止加热，将沥青从蒸馏釜中取出放入冷却池，冷却成固态。

中高温沥青批发-中高温沥青-博亿高温由安阳博亿高温材料有限公司提供。中高温沥青批发-中高温沥青-博亿高温是安阳博亿高温材料有限公司（www.aybycl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。同时本公司（www.ayboyi.com）还是从事球状沥青，中温沥青，高温沥青厂家的厂家，欢迎来电咨询。