

美容院污水处理设备 标准设计

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 美容院污水处理设备 标准设计 |
| 公司名称 | 山东乐斌环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东 |
| 公司地址 | 临朐县安家河工业园 |
| 联系电话 | 0536-3468518 15621707227 |

产品详情

美容院污水处理设备 标准设计

工艺单元操作规程

1、操作人员班前工作：

- a、认真进行交接班工作，并做好交接班记录；
- b、在控制室对运行各单元情况进行核对，特别查清运行不正常单元；
- c、结合班中巡检要求，对污水处理站进行一次系统检查，检查运转设备润滑油状况。特别注意水泵、风机润滑油位，严禁少油、无油运转，避免设备事故。

2、各设备运行操作规程及开关顺序

a、电控系统

每次上班前要先检查各设备按钮是否设置在手动状态，若不是则要先调置在手动状态，然后开启电控箱上的总开关，再将各个设备的电源按钮调置自动状态，待各个设备正常运行5min后方可离开。如出现紧急情况应立刻断开配电柜上的电源总开关。待问题解除后再闭合开关。

电控箱有工况故障显示时，故障应在8—24h内排除，防止无备泵连续运行情况的发生，以杜绝运行事故。

除专业电工以外，其他人员在开启电控柜时务必先切断电控柜总电源，如因特殊原因必须在总电源开启的状态下检查电路，则在电控柜打开后，不得手动触摸内部构件。

microbial nitrification bacteria, and then transforming nitrite nitrogen and nitrate nitrogen into nitrogen through anaerobic microbial denitrification bacteria, escaping from sewage- phosphorus removal; high phosphorus content sludge is formed by phosphorus, 调节池中设有潜水搅拌机, 定期搅拌, 防止悬浮颗粒沉淀, 可定期对调节池进行维护接触氧化池是一种生物挂膜法为主, 兼有活性泥的生物处理装置, 通过提供氧源, 污水中的有机物被微生物所吸附、降解, 使水质得到净化

污水处理工岗位职责

为保证医院各处污水处理站正常、稳定、有序的运行, 不断完善污水处理工作流程, 提高工作效率, 每次严格按照相关部门标准达标排放, 现结合我院实际情况特制定本规定, 请遵照执行:

一、认真学习污水处理系统相关知识, 了解污水处理系统的工艺流程及

原理, 及时掌握环保部门、疾控中心最新信息。

二、二氧化氯发生器运行和供药: 每天保证各处污水处理站二氧化氯发

找厂家来院维修。

三、

皮带磨损程度及松紧情况, 不断观察风机运行时噪音是否正常, 如出现异常情况及时停机查找原因。

四、污水处理站提升泵的巡查: 每天巡查污水泵至少两次以上, 检查

污水泵和浮球是否出现异常, 观察污水泵流量, 及时清理污水及浮球旁污物, 以免影响设备的正常运行。

五、污水处理检测工作: 每天对各处污水处理站消毒池、清水池进行

余氯、pH值、悬浮物检测, 每半个月送外检测一次大肠杆菌浓度; 并详细做好检测记录; 在检测过程中如未达到环保部门的相关标准,

及时查明原因, 并禁止未达标污水对外排放。

六、盐酸备案工作: 每次购买盐酸时, 严格按照公安局管理规定做好

备案工作, 盐酸需存放专门仓库, 需配双门双锁, 仓库门前需安装监控摄像头, 每次做好严密的用药登记, 严禁盐酸丢失给不法分子造成危害社会的行为。

1、管道液位感应控制, 设备实现管道有水自动运行, 无水自动待机, 设备调试完毕, 使可进入满负荷运行。操作十分方便、简单, 只要打开自动按钮, 系统便可正常运行。操作人员只需定时观察水泵、风机的运转情况, 发现异常及时处理, 医院污水中所含的主要污染物为: 病原体(寄生虫卵、病原菌、病毒等)、再经调节池调节后进入一体化污水处理设备有机物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等, 3) 牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等, 部分具有致癌、致畸或致突变性, 危害人体健康并对环境有长远影响; 放射性同位素在衰变过程中产生 α -、 β -和 γ -放射性