

热销矿用液压支架乳化油

产品名称	热销矿用液压支架乳化油
公司名称	山东金科星机电股份有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:星邦 型号:HFAE10-5 产地:山东济宁
公司地址	邹城市工业园区中心店机电产业园（华润路399号）
联系电话	0537-5529866 13365379591

产品详情

产品性能

此产品外观为透明均一流体，具有良好的润滑、冷却、清洗、防锈、防腐、低泡沫及对工业用水的适应性，适用于煤矿液压支架液力传动介质，及各种单体支柱液力传动介质。

产品特点

此产品完全符合MT76-2011液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液的技术要求。本产品特点如下：

- 1、此产品在运行中不产生析油、析皂现象，配液箱中无漂浮物析出。
- 2、在立柱上不附着难清洗的油泥，此种乳化油自身易溶于冷水，并具有较好的冷水清洗性。
- 3、在运行中不产生沉淀物，落架可全落到底。
- 4、延长橡胶密封件使用寿命，正常运转时无系统漏液现象。
- 5、无细菌、真菌滋生不产生腐变，不产生异常气味。

使用方法和注意事项

- 1、将乳化油与配液用水按原液：水 = 5：95（重量比），稀释均匀即可应用。配液用水应满足：水无异味、水中无机械杂质和悬浮物。
- 2、此种乳化油溶于冷水中，具有较强的除油污清洗性能，对长年应用老式乳化油的设备改用此种产品时

，极易将原设备中存在的老油污清掉，造成过多漂浮物，所以更换此种乳化油之前，应彻底将原设备中的油污清洗干净。如管路中的油污一时难以彻底清除时，改用此种乳化液，经过几次循环除掉配箱中的漂浮物后，即可全部清除。

3、配液箱中可采用压缩空气、液流循环或螺旋搅拌等方式使液压液在水中均匀分散。

4、检测折光度时，必须应用配液水调整到零点后，在工作面回液管中取样进行折光度检测为准，当折光仪示数小于2时，应及时补加乳化油，以免使用浓度达不到要求而影响使用性能。

5、本产品不能作为生活洗涤用品使用，若不慎溅入眼睛应立即用大量清水清洗。

6、严寒季节支架或支柱升井时应排净缸体内的稀释液，加入液压支架用防冻液，以防冻裂缸体及其它液压元件。

7、本产品未经试验，不得与其他厂家的产品混用。

序号

项目

技术参数

1

外观，（10-35）

均匀透明流体

2

气味

无刺激性气味

3

开口闪点，

110或无

4

运动粘度，（40），mm²/s

100

5

凝点，

-5

6

耐冻融性（循环5次）

能恢复原状

7

水中分散性

均匀分散

8

PH值

7.5-10

9

稳

定

性

室温。（10-35），168h

液面析出物体积含量，%

絮状物、沉淀物、分层、析水

0.1

无

(70±2)，168h

液面析出物体积含量，%

0.1

振荡析出物

无析出物

10

防锈性，（10-35），24h

无锈蚀、无色变

11

防腐蚀性(70 ± 2) , 24h

15#钢棒

无锈蚀

62#黄铜棒

无色变、无腐蚀

12

密封材料相容性 , (70 ± 2) , 168h,体积膨胀率 , %

0-6

13

润滑性 (PB值) , N

392N

14

消泡性 , (10-35) , 10min , 残留泡沫体积 , ml

2

15

折光仪示数 , (20 ± 2)

见报告