

阻燃矿用控制电缆MKVV

产品名称	阻燃矿用控制电缆MKVV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

阻燃矿用控制电缆MKVV

矿用控制电缆用途：执行企标标准Q/TX001-2006，本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。

矿用控制电缆电气性能：

- 1、额定电压450/750v
- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001-2006《煤矿用塑料绝缘控制电缆》

矿用控制电缆|MKVV-矿用控制电缆|MKVVR-矿用控制电缆|MKVVP-矿用屏蔽控制电缆|MKVV32-矿用铠装控制电缆|MKVVVP-矿用屏蔽控制电缆|MKVV22-矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|矿用电线|控制电缆|矿用控制电缆-MKVV|矿用控制电缆-MKVV22|矿用控制电缆-MKVVVR|矿用屏蔽控制电缆-MKVVP|矿用屏蔽控制电缆-MKVVRP|矿用铠装通信电缆MKVV32

- 1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999
- 2、煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。
- 3、煤矿用控制电缆产品型号规格及范围：煤矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合

MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22,MKVV20
0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP
0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯
主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 MKVV-1,MKVV22-1 0.5-10mm²,2-61芯

产品名称：

MKVV,MKVV22,MKVV32,MKVV42,MKVVP,MKVVP2,KVVR,MKVVRP煤矿用阻燃控制电缆产品型号：
MKVV,MKVV22,MKVV32,MKVV42,MKVVP,MKVVP2,KVVR,MKVVRP