

XT1512S断点续传12V内置IC兼容CS2803跑马流星流水

产品名称	XT1512S断点续传12V内置IC兼容CS2803跑马流星流水
公司名称	深圳阶新科技有限公司
价格	21.00/米
规格参数	【品牌】:阶新科技RX 【型号】:12V-断点续传 【产地】:ShenZhen
公司地址	广东省深圳市宝安区石岩街道创业路南丰城工业区2栋4楼
联系电话	0755-27683413 15579635550

产品详情

该产品光源色彩丰富鲜艳、能见度高、更具有视觉吸引力。被广泛应用于墙体走廊，室内环境装饰，产品模型灯光装饰，游戏机灯光装饰，音箱灯光装饰，娱乐场所,酒柜吧台背光，天花背光，LED灯箱光源，LED发光牌，水族用品，汽车装饰等等，是取代传统霓虹灯、荧光灯和灯管的新一代照明光源。

内置全彩方案灯珠，SK6812/XT1511全彩灯珠，内置IC方案LED，幻彩跑马灯带。5050RGB内置驱动IC灯珠，2812兼容，通用。本公司生产的LED全彩软灯条使用光衰慢、高亮度的进口芯片作为发光源。使用IC（WS2811）作为驱动源，为您提供强劲的技术服务。本产品采用DC12低压级联电路设计，安全稳定。应用范围广，目前已全面替代霓虹灯和其它传统光，广泛应用于KTV，酒吧，发光灯箱，标识牌和其它规则与不规则形状的发光面板上。

规格：1米30/60灯珠

光源：SMD 5050 LED;

板材：FPCB;

芯片：台湾晶元芯片，及台湾其它芯片;

IC型号：XT1512，(1米60颗IC，1个IC控制1颗LED灯);

灰度等级：256级，(1米60个像素点);

组：每1个灯为一组，可以剪切;

发光角度：180°;

控制：单线控制，只需要使用1根信号线;

标准工作电压: DC 12V;

功率: 18W \pm 10% / 米;

防水等级：不防水（默认）、滴胶（IP65）、套管（IP67），套管实心灌胶（IP68）等；

FPCB板的尺寸: 宽度:10 mm, 厚度: 3mm;

包装方式: 5 m / 卷, 灯条后面背3M胶，静电袋封装;