

佳环品牌供应汽车4s店美容店汽车消毒机 3g臭氧负离子净化器

产品名称	佳环品牌供应汽车4s店美容店汽车消毒机 3g臭氧负离子净化器
公司名称	广州佳环电器科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	广州白云区人和镇凤和村鹤龙七路387号
联系电话	020-62112919 13250792006

产品详情

电源电压：220VV

电源频率：50HzHz

加工定制：是

颗粒物净化率：99%

二、汽车消毒机的优势

- 1、微电脑全自动控制面板：触摸屏控制，点击开始，机器自动开机运行；面板上装有臭氧和负离子倒计时功能，按照我们设定好的时间消毒完成后机器自动关机，不需要人值守；面板上内置计数器，具有计数功能。方便客户计数收费。
- 2、进口指示灯：警示灯韩国进口。美观大方，具有倒计时功能。开机时机顶有报警灯闪光提示，消毒完成后指示灯提示，服务贴心。
- 3、两根硅胶管：硅胶管口径4公分左右，具有防腐蚀、耐摩擦的功能。
- 4、臭氧发生单元：采用钛金脱羟石英管材料做成。设有开路短路保护，使用寿命长等优点。完善的电脑编程时控器和过载及短路保护功能，大大提高了工作寿命和灭菌运行的可靠性。安全，环保，经济，无二次污染。
- 5、负离子发生器：采用500万PCS/M3的负离子发生单元。车内除臭去异味，净化能力强。
- 6、车轮：防滑带锁，防震动，高弹力等。
- 7、外观设计美观大方：用数码显示，直观形象。弱电按键启停，安全快捷。

(备注：本机内置发生装置，不需要加任何气体和原料，开机机器工作。150W功率，七个小时一度电。给一台机器消毒成本不足一毛钱，收费在50---100元不等。)

三、主推应用场所：

各种汽车美容（清洁）护理店、汽车用品销售公司、各地区的出租车公司、客运服务公司、公交车公司、洗车行、4S店等单位用于各种车辆日常的消毒除味、杀菌除霉、清洁保养用途。汽车消毒机还可以用于车站的候车厅、机房、库房和酒店、宾馆的客房日常灭菌消毒，清除甲醛、甲苯、汽油味、烟味、汗味、霉菌等异味，同时达到净化空气的功效。

四、主要功能

- 1) 本产品产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用，病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用，使蛋白质离解变性，核酸和酶的活性降低，从而消毒灭菌。
- 2) 臭氧属于广谱杀菌，对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。
- 3) 臭氧和甲醛、二氧化碳、二甲苯等有毒有害气体发生降解、氧化等复杂的物理和化学反应，且副产物无毒无害，可避免二次污染。
- 4) 利用臭氧气体杀菌消毒、降解有机废气、祛除异味、净化空气是国际上比较尖端的高新技术，国内外专家称之为21世纪环境科学四大技术之一。
- 5) QJ系列臭氧空气消毒机具有定时功能，可无人值守。
- 6) 消烟、除尘：负离子能迅速中和空气中属于正离子的焦烟、“二手烟”、油烟及飘尘。
- 7) 改善空气结构，促进健康：臭氧可快速还原氧气，增加室内氧气浓度，促进人体细胞活化、改善血液循环和新陈代谢，预防疾病发生。
- 8) 可以移动，使用方便，可对不同的房间进行杀菌净化处理。

五、操作方法

1.使用方法

A、开机：插上电源并按下“电源开关”

B、设置时间：按一下“ING”则时间加一分钟，按一下“DEC”时间减一分钟，长按“INC/DEC”则时间连加/减。

C、开始工作：“工作指示灯”红灯显示时间进入倒计时出气口输出臭氧。当时间倒计时为“00”则自动停止工作并蜂鸣提示完成。

2.汽车车厢及物件表面消毒

A、将消毒机放置在汽车旁边，接上导气管并将导气管的另一头放在中部，关好车门。

B、接通电源并打开电源开关，根据车型及车厢空间的大小按键设置时间，再按“SET”键开始进行消毒

。

C、达到设定的消毒时间后，消毒机自动停止工作并唱音乐提示完成。

D、打开车门通风1~2分钟。

E、消毒过程完成。

3.空调管道的消毒

A、消毒机接上导气管并将导气管的另一头放在汽车空调的进风口。

B、发动汽车并打开汽车空调的内循环装置。

C、接通电源并打开电源开关，按键设置好时间，再按“SET”键开始消毒。

D、达到设定的消毒时间后，消毒机自动停止工作并唱音乐提示完成。

E、抽出导气管，让汽车空调继续运行几分钟。

F、消毒过程完成。

4.房间消毒

A、关闭房间所有门窗，将消毒机放置在房间内部，接上导气管并将导气管的另一头放在房间中内空旷处。

B、接通电源并打开电源开关，根据房间空列的大小按键设置好时间，再按“SET”键开始进行消毒。

C、开始工作后，人必须离开屋内，并关上门。

E、找开门窗通风3~5分钟人方可进内。

六、消毒时间参考表：

车型	消毒对象	消毒时间
小轿车	内部空间、物体表面	3~5分钟
中型客车	内部空间、物体表面	8~10分钟
大型客车	内部空间、物体表面	8~15分钟
货车	内部空间、物体表面	2~5分钟
各种汽车	空调管道	3~5分钟
房屋	20~60平方米	8~10分钟

若以上参数未通达到理想的消毒效果，用户可自行增加或减少消毒时间