

正举超高分子隧道逃生管道厂家现货直销

产品名称	正举超高分子隧道逃生管道厂家现货直销
公司名称	洛阳正举新材料科技有限公司
价格	1200.00/米
规格参数	正举新材料:037962236669 隧道逃生管道:800*30 洛阳正举:15038696358
公司地址	河南省洛阳市西工区中迈红东方广场A区1单元11层16室（注册地址）
联系电话	15038696358

产品详情

正举超高分子隧道逃生管道厂家现货直销

隧道逃生管道-高分子量聚乙烯隧道逃生管道优点

- 1、超高分子量聚乙烯隧道逃生通道，材料成本低，为工程项目节约采购成本。
- 2、超高分子量聚乙烯隧道逃生通道有很强的耐腐蚀能力，施工方简有速，使用寿命可达30-50年。
- 3、超高分子量聚乙烯隧道逃生通道在低温条件下也具有良好的耐冲击性。
- 4、超高分子量聚乙烯隧道逃生通道设计合理，安装方便。隧道逃生管道端口配制连接部件，起吊挂圈。隧道逃生管道安装、起吊、方便。

隧道逃生管道-高分子量聚乙烯隧道逃生管道在隧道施工中的广泛应用：

超高分子量聚乙烯逃生管道所用管材采用 800mm的超高分子量聚乙烯管道，管节长度为15m，壁厚30mm，管节间可采用直径大于逃生管道直径的套管连接，每端连接1m,采用橡胶圈或木楔临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力，对采用的材质管材，必须确保其承压能力和连接头的牢固，并经试验室具体试验后，方可用于隧道中。

施工现场应根据隧道围岩、掘进开挖方式等情况备足管道和连接材料，除整节管道外，应同时备足1米、2米、3米短节管道、转接接头。

超高分子量聚乙烯逃生管道经加工使用，结合材质及现场实际情况分别进行加工，连接简单

、牢固、紧密可靠，且在地面做好临时固定措施，施工时管口可加临时封盖，并易于打开和封闭。

超高分子量聚乙烯逃生管道采用 800mm的承插超高分子量聚乙烯管道，设置起点为最新施作好的二衬端头处，距二衬端头距离不得大于5米，从衬砌工作面布置至距离开挖面20m以内的适当位置，超高分子量聚乙烯逃生管道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设，管内预留工作绳，方便逃生、抢险、联络和传输各种物品，承插超高分子量聚乙烯管道纵向连接可采用链条等措施，防止坍塌时将超高分子量聚乙烯管道冲脱。

超高分子量聚乙烯逃生管道在二衬台车移动就位过程中，临时拆移时应逐节拆除，严禁一次拆除到位，以随时确保逃生管道的效用。

超高分子量聚乙烯逃生管道在经过掘进台阶时，应按顺延台阶布置，安装135°转接接头顺延，其管道架空高度和长度以不影响施工并便于开启逃生窗口为宜。

设置的超高分子量聚乙烯逃生管道应平整、干燥、顺畅，不得