

金乡grc轻质墙板 密元建筑建材 grc轻质墙板安装费

产品名称	金乡grc轻质墙板 密元建筑建材 grc轻质墙板安装费
公司名称	潍坊市密元建筑建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处民营经济工业园(李家庄子村)
联系电话	13176461677

产品详情

grc墙板裂缝原因

GRC墙板裂缝原因

根据以往完成GRC板抹灰层的后一阶段情况看，GRC板的安装质量如严格按图集要求来控制施工，其平整度、垂直度、墙体刚度等基本都能达到要求，但裂缝的产生与GRC墙板母材有着极大的关系。GRC墙板母材由珍珠岩、玻璃纤维网布及低碱水泥组成，存在体积大、干燥风干快、吸水性强等特征，抹灰面层一上墙，水分在较短的时间内被母材所吸干，grc轻质墙板厂家直销，大大降低了抹灰层仅有的一点抗拉力，导致抹灰层抗裂能力较差，所以往往在RGC墙板表易出现空鼓及不规则裂缝。

grc轻质墙板

grc轻质墙板安装工艺

条板在安装时先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置，将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹，两侧做八字角；安装顺序；无门洞口，从外向内安装，龙口grc轻质墙板，有门洞口，由门洞口向两边扩展，门洞口边宜用整板，竖板时一人在一边推挤，一人在下面用宽口手撬棒撬起，边顶边撬，使之挤紧缝隙，以挤出胶浆为宜。在推挤时，应注意条板是否偏离已弹好的安装边线，并及时用垂线和铝合金靠尺校正，将板面找平，找直。安装好第1块条板后，检查其柱边板间粘结缝隙不大于15mm为宜，合格后即用木楔楔紧条板底、顶部，用刮dao将挤出的水泥砂浆补齐刮平，以安装好的第1块板为基础，按第1块板的方法开始安装整墙条板。

grc轻质墙板

饰面处理

GRC

轻板和砖墙一样，可进行多种层装饰。对安装完毕的轻板墙面，grc轻质墙板是什么，先用界面剂即SG79 1胶对水1：1满刷一遍，然后抹灰或批腻子，可以按房间部位的不同使用要求做喷涂料、贴面砖、墙纸等。若做涂料饰面，则用腻子(或用混合砂浆)找平；若做石材、磁砖饰面，则用水泥石混合砂浆找平。

潍坊市密元建筑建材有限公司生产的轻质隔墙板可直接在墙面上贴瓷砖等，grc轻质墙板安装费，黏贴材料建议用专业瓷砖胶，可按普通砌墙的方法直接在墙板上施工。

选择涂料时，涂料性能应适用于增强纤维水泥制品，如环氧系列涂料。

grc轻质墙板

金乡grc轻质墙板-密元建筑建材-grc轻质墙板安装费由潍坊市密元建筑建材有限公司提供。潍坊市密元建筑建材有限公司（www.myjzjc.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！