

济宁批发小型4吨单钢轮压路机 双钢轮压路机

产品名称	济宁批发小型4吨单钢轮压路机 双钢轮压路机
公司名称	济宁捷通重工科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	发动机:柴油机 水冷4冲程 压实宽度:1300mm 振动频率:60Hz
公司地址	金乡县城开元大道西首路北亿九科技大楼二楼（注册地址）
联系电话	18553772393

产品详情

4吨压路机产品介绍：

主要用于施工场地小、狭窄区域的土石方压实作业。如：高层建筑地下室，人行道，住宅小区道路基础的压实，花园小道、各种草坪，管道沟槽，乡村道路等的基础压实。投入少，回报高，是市政建设者与创业者的理想选择。

小型4吨单钢轮压路机产品特点：

1配置高效节能的柴油机，功率大，动力强劲，性能高效稳定，效率高；

2制动系统采用油气刹，使刹车更加可靠、轻便，配置手刹，操作更加方便；

3机械行走、液压振动、液压转向，具有可靠的性能和最佳的功能；

4单钢轮更适用于土方活儿，后双轮胎驱动强劲，爬坡能力强。叉脚式结构可以压到边缘，拥有同级别中最小尺寸。

5铰接式链接，转向灵活，转场方便快捷

6整机结构紧凑合理，配置高，性能好，质量可靠，工作效率高

7软轴可调高速度模式，转场方便。

压路机安全操作

- 1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。
- 2、换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速
- 3、严禁压路机在坚硬的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调频的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、压路机在高速行驶时不得接合振动。