

煤矿斜风井防爆门-回风立井防爆门定制厂家

产品名称	煤矿斜风井防爆门-回风立井防爆门定制厂家
公司名称	山东矿全机电科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:和利隆 规格:议定 产地:山东
公司地址	山东省济宁市鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）
联系电话	13385382548

产品详情

对开式无压风门属于大规格的通风设备，门体采用竹胶板木质铁质钢制或木质材料为生产原料，该矿用平衡无压风门因门扇采用正反向对开的模式，从而把压在门扇上的风压相互抵消开启力小这也是叫它“无压”风门的原因吧！新型的矿用对开式无压风门可以采用手动开闭方式，也也可以采用红外线传感器控制矿用电动液压风门或光控电控气动全自动无压风门、纯电动全自动控制风门的结构形式而实现矿用无压风门的自动化智能化控制。

煤矿斜风井防爆门-回风立井防爆门定制厂家

一、产品用途立风井防爆门用于立风井井口，当风机停机时，能自动打开井口，保护矿井。

立风井防爆门结构示意图立风井井口立风井防爆门的自动升起自动释放能量

二、MFBL立风井防爆门型号、规格立风井井口立风井防爆门的自动升起自动释放能量

立风井防爆门按风机负压分为不大于350mm水柱和不大于450mm水柱两大类，按井口直径有3个规格，共有6个型号规格，见下表：

风机负压（mm水柱）	型号规格	图号
------------	------	----

350	MFBL-3.5/350	B78-375.11
	MFBL-5.0/350	B78-375.14
	MFBL-6.0/350	B78-375.16
450	MFBL-3.5/450	B78-375.2
	MFBL-5.0/450	B78-375.5
	MFBL-6.0/450	B78-375.7

立风井井口立风井防爆门的自动升起自动释放能量

三、立风井防爆门产品说明立风井防爆门为煤炭工业部武汉煤矿设计研究院设计，产品质量标准和检测标准严格执行Q/WMS-3015-2006《立风井防爆门》。四、立风井防爆门产品主要结构用安装要求本立风井防爆门为防爆盖、返风装置、重锤装置等部件组成。

1、防爆盖采用锥形结构，分四个部分联接而成，每部分由钢板，角钢组焊成型。2、返风装置为压板式。3、重锤装置由重锤架、滑轮、配重组成。4、密封方式采用钢板组焊外圈板固定 15橡胶板密封。

主要特点

- 1、风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关;
- 2、双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门;
- 3、钢质构造，结构简单，坚固耐用;
- 4、关闭平稳，安全可靠;
- 5、防火性能好，能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾，防止火灾及有害气体进入其它巷道;
- 6、压力平衡式风门既能手动听操作，也可动力操作，如再加一套控制系统，可实现风门的自动开启;
- 7、两道风门之间可实现相互闭锁。