

齿条生产商 齿条 震星机械专业生产

产品名称	齿条生产商 齿条 震星机械专业生产
公司名称	缙云县震星机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市缙云县壶镇镇九进路65号
联系电话	暂无

产品详情

齿条缙云县震星机械有限公司，专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

洛氏硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时，不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球，在一定载荷下压入被测材料表面，由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同，分三种不同的标度来表示：

HRA：是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，用于硬度较高的材料(如硬质合金等)。

HRB：是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球，求得的硬度，用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。

HRC：是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度，齿条哪家好，用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。

齿条缙云县震星机械有限公司，专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

齿条震星机械为大家介绍：

硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多，原理也不相同，测得的硬度值和含义也不完全一样。

最常用的是静负荷压入法硬度试验，即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA，HRB，HRC)、维氏硬度(HV)，其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。

里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验，齿条厂，其值代表金属弹性变形功的大小。因此，硬度不是一个单纯的物理量，而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。

缙云县震星机械有限公司，欢迎您的来电垂询！

齿条缙云县震星机械有限公司，专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

高速钢锯片铣刀中小规格锯片铣刀技术要求：

- 1.锯片铣刀表面不应有裂纹，切削刃锋利，不崩刃、钝口以及退火等影响其性能的缺点。
- 2.锯片铣刀表面粗糙度，齿条，其数值不的大于标准规定。
- 3.锯片铣刀由W6Mo5Cr4V2或同等性能的高速钢，硬质合金等材料制作。

高速钢大规格锯片铣刀：为了节省高速钢并方便制造，一般设计成镶片结构。

齿条生产商-齿条-震星机械专业生产由缙云县震星机械有限公司提供。齿条生产商-齿条-震星机械专业生产是缙云县震星机械有限公司(www.jyxzxjx.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨老板。