

低噪音消防排烟风机工程产品 消防排烟风机 冠畅空调生产厂家

产品名称	低噪音消防排烟风机工程产品 消防排烟风机 冠畅空调生产厂家
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

消防排烟风机试验方法：

您知道消防排烟风机试验方法吗？大家一起为您讲解；

叶轮裁平衡校正按7BIT 9101的规定在动平衡机上进行。

叶轮的试验按7BIT 6445的规定进行。

消防排烟风机的机械运转试验在工书仁淆速下连续运转，在轴承温度稳定20min后，测定轴承m升与振动。a升不得高于度4nC，振动检99及其m值应符合7Bfr 96V的有关规定。

空气动力性能试验消防排烟风机的空气动力性能试验按GB+T 1236的规定进行。

声试验噪声测量方法按CB/r 2888的规定进行。噪声限值应符合7BIT 8690的规定。

耐高温试验按GA211规定进杆。高场晶性能要求达到4.42的规定。

风机的使用过程中需要注意什么事项

大家在使用风机的时候，一定要注意在风机出现下面这些问题的时候，及时停车进行检查，以此及时解决风机存在的故障问题，并保障大家的安全：

1、有剧烈的震动：虽然在正常使用状态的消防风机确实会产生一定的震动，但是如果风机的震动过大，就是异常的现象，通常都是因为风机出现了故障问题导致的。所以当运行过程中的风机突然出现剧烈震动的时候，大家就应该立即停车检查。

- 2、出现了异常的噪音：消防风机在运行过程中，不可避免地都会产生一定的声音，但是正常状态的设备，低噪音消防排烟风机工程产品，产生的噪音都非常稳定。如果大家在使用风机的时候，低噪音消防排烟风机规格齐全，发现风机突然出现了异常得噪音，也应该立即停车检查，看风机是否出现了故障问题。
- 3、功能不正常：如果大家在使用消防风机的时候，发现其功能开始便的不正常，呈现出来的应用效果明显减弱，也应该立即停车检查，及时对风机进行维护或者是维修。

HTF消防排烟风机的结构特性：

风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板片焊接在轮毂上。经动平衡校验，有良好的空气动力性能。机壳采用圆筒形，消防排烟风机，与消音功能的集风器联接成整体。出口装有导流片，具有良好的气流分布，压力稳定。PYHL-14A型风机设计二次进风，低噪音消防排烟风机图纸加工，有利于降低电机的环境温度。

按标准HTF系列消防高温排烟专用风机具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。

HTF系列消防高温排烟专用风机经“国家固定灭火系统和耐火构件质检中心”检测合格，其性能达到国标水平。

BHTF防爆消防排烟风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规要求，建立高于该标准的企业内控保证系能在300 高温条件下连续运行60分钟以上，100 温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑烘箱、地下车库、隧道等场合。

低噪音消防排烟风机工程产品-消防排烟风机-冠畅空调生产厂家由德州冠畅空调设备有限公司提供。低噪音消防排烟风机工程产品-消防排烟风机-冠畅空调生产厂家是德州冠畅空调设备有限公司（www.sddztf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王建锋。