

野外车载照明灯升降杆，应急通信天线升降杆系统

产品名称	野外车载照明灯升降杆，应急通信天线升降杆系统
公司名称	郑州万佳防雷有限公司
价格	1200.00/根
规格参数	品牌:郑州万佳 包装:滚塑箱，铁箱，木箱 材质:铝合金
公司地址	wanjia1618@163.com
联系电话	86-37169103791 15003830805

产品详情

野外车载照明灯升降杆，应急通信天线升降杆系统

手动升降、电动升降杆 气动气泵升降杆 适合如轿车、皮卡、吉普以及其它中、小型汽车设置的升降桅杆装置；升降桅杆具有起、落、升、降功能，桅杆从初始的水平位置起升到900，再在高度方向延伸到您需要的高度。

升降桅杆，根据要求，可选择15米18米、25米、30米、20米，我司可按用户要求，为您定制属于您的专用升降桅杆。

性能特点：

- (1)、采用高强度T6铝合金型材，外面经过强度加强处理；
- (2)、选用优质的单向阀、先导型二位三通电磁阀等气动元件，保证产品质量；

表面处理工艺阳极氧化；具有高耐腐蚀性质；表面颜色银白色产品特性

气动型升降杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点

应用领域

各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险、抢救中发挥着重要作用。 高尔夫，大型足球场夜间照明。

工艺流程

采用高强度铝合金制造，重量轻，满足不同领域不同场合对高度和载重的需求

应用前景

用于消防、水利、油田、勘察、交通、市政、电力、自来水、各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险抢救等各个领域。

使用技术说明

插销自锁是根据桅杆缸体的模型结构特点，利用缸体外壁的全长外键与节套上的弹簧销之间的剪切力，对桅杆各节进行机械定位。其定位效果决定于键的材料和截面积。由于桅杆缸体材料为铝合金，键的截面积很小，所以这种插销自锁装置只适用于负载较轻的中小型桅杆。

直拉式自锁一般适用于初始高度在1.6m以下的桅杆，斜拉式自锁适用于初始高度在1.6m以上的桅杆。

抱闸自锁是通过抱闸与升降杆之间的摩擦力实现制动效果，相当于车轮和刹车装置。使用抱闸自锁桅杆时，需要旋紧抱闸。所需制动力大小，视负载物大小决定，旋的越紧制动力越大。实际操作时，使用扭力扳手，即可清楚制动力是否满足负载要求。扳手或扭力扳手为选配件，抱闸自锁制动力计算方法是采用螺纹拧紧扭矩公式。

为拧紧扭矩值，Nm

F 螺栓承受夹紧力，N；

d 螺纹直径，mm；P 为螺纹螺距，mm

一体式抱闸和分离式抱闸可达到同样的制动效果，其差别在于设计上能否满足对桅杆初始高度、升高、负载的要求。相同的条件下，分离式抱闸桅杆的初始高度可以做的更低或升的更高。

郑州万佳防雷有限公司专业生产研发制造2-30米手动、电动、气动、手动电动一体升降杆、升降避雷针，铝合金、碳纤维材质，可定制。

详情可咨询：王宝龙先生