

安徽三江水泥制品 钢筋水泥管 南京水泥管

产品名称	安徽三江水泥制品 钢筋水泥管 南京水泥管
公司名称	安徽三江水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

水泥管的施工注意事项水泥管的施工要求：

测定管道中线：施工前可按设计给定的中线控制点，在现场测设出中线的起点、终点、平面折点、纵向折点及直线控制中心桩用木桩顶钉中心钉设定，并在起点、终点

平面折点的沟槽外适当位置，设置方向控制桩，并且通过丈量确定桩号。

建立临时水准点：管道工程往往需增设临时水准点，应在稳固且不易被碰撞处设置，其间距为不大于30米为宜。临时水准点闭合差应符合规定标准。

波纹涵管涵洞施工前注意事项：

1、涵洞施工前，准备相关材料、人员及设备进场，并作好施工时期的安全防护工作，对路基边坡进行围防护网，防止石块等物体下滑伤人。

2、基础处理，可回填沙砾或砌筑片石砼。对基底进行平整，南京水泥管，换填30-50cm厚的沙砾材料，密实度达到90%以上，选择适当的流水纵坡3%左右。定出每道涵洞的中线和边线。

3、钢制波纹涵管施工时，采用分段施工的方法，预先在原拱涵基底用角钢并排两根，钢筋水泥管，长度根据涵长确定。作钢质涵管推进时的滑轨，波纹涵管管径根据工程需要可有不同的规格，整装管管径为0.5m--2.5m;每节管长度3米左右。采用内(外)法兰螺栓连接。拼装涵管管管径为3m--8m。每个圆周方向有4---15块板组成，板与板搭接高强螺栓紧固。

过路涵管是什么原理？横穿公路的管道施工，根据管道埋设深度及该道路交通是否容许暂时阻断等等因

素综合考虑大开挖埋设，还是采用“顶管”施工，埋深不够大的，水泥水泥管，不可能采用顶管。“顶管”施工成本更高，危险较大，但是很大的好处是丝毫不影响交通。所问的“涵管”，可能就不一样，承接口水泥管，过水的涵管就不是一般的污水管，直径那么小，特别是箱涵，截面很大，又不是圆形，没法采用顶管施工。

安徽三江水泥制品(图)-钢筋水泥管-南京水泥管由安徽三江水泥制品有限公司提供。安徽三江水泥制品有限公司(www.sjsng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽三江水泥制品——您值得信赖的朋友，公司地址：安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)，联系人：马金民。