

白铁通风换气工程 广州龙腾通风 白铁通风换气工程制作

产品名称	白铁通风换气工程 广州龙腾通风 白铁通风换气工程制作
公司名称	广州龙腾环保通风设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇广从八路53号
联系电话	13924140188 13924140188

产品详情

广州龙腾环保通风设备工程有限公司主营：厨房白铁通风工程、商场白铁通风管道工程、工厂通风管道工程安装、消防排烟排风管道、白铁通风换气工程、共板法兰风管销售等；

广州龙腾环保通风设备工程有限公司--白铁皮通风管道安装工程

a风机设备安装就位前，按设计图纸并依据建筑物的轴线、边线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。

b整体安装的风机，白铁通风换气工程制作，搬运和吊装的绳索不得捆绑在转子和机壳或轴承盖的吊环上。c整体安装风机吊装时直接放置在基础上，用垫铁找平找正，白铁通风换气工程，垫铁一般应放在地脚螺栓两侧，斜垫铁必须成对使用。设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起，以免受力时松动。d风机安装在无减震器支架上，应垫上4~5mm厚的橡胶板，找平找正后固定牢。

e通风机的机轴必须保持水平度，风机与电动机用联轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。

f现场组装的风机、绳索的捆绑不得损伤机件表面，转子、轴颈和轴封等处均不应作为捆绑部位。

g大型轴流风机组装，叶轮与机壳的间隙应均匀分布，并符合设备技术文件要求。h风机试运转；经过全方面检查手动盘车，供应电源相序正确后方可送电试运转，运转前必须加上适度的润滑油；并检查各项安全措施；叶轮旋转方向必须正确；在额定转速下试运转时间不得少于2h。运转后，再检查风机减震基础有无移位和损坏现象，做好记录。i通风机在安装主轴，电动机时，机座下的垫铁，基础螺栓安装及二次灌浆，应符合《煤矿安装工程质量检验评定标准》

广州龙腾环保通风设备工程有限公司主营：广州厨房白铁通风工程、商场白铁通风管道工程、咖啡厅通风管道工程安装、星巴克消防排烟排风管道、专卖店白铁通风排气工程、厂房白铁通风换气工程等业务；

广州龙腾环保通风设备工程有限公司--工厂车间排风空调通风管道批发

空气水空调系统：空调房间的热湿负荷由处理的空气和水共同承担。此类系统一般由处理的空气承担空调房间所需的通风换气的新风负荷，白铁通风换气工程厂家，有处理的水承担空调房间内的热、湿负荷。适用场所实验室、写字楼、餐厅派餐区等制冷剂系统；空调房间的热湿负荷由设置于空调房间的蒸发器（夏季）、冷凝器（冬季）内部的制冷剂直接承担。常见分体空调、柜式空调和多联机空调。适用场所住宅、客房、网络机房、配电室等。封闭式系统；这种系统空调箱所处理的空气全部来自空调房间的再循环空气。能量损耗少，空气质量差。适用于适用于地下等战备工程、无人场所以及很少有人进入的仓库等。

形状分类一般有：圆形、矩形、螺旋形等；加工工艺可分为角铁法兰风管，工厂白铁通风换气工程，共板法兰风管。应用：风管主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，医药食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，

广州龙腾环保通风设备工程有限公司主营：厨房白铁通风工程、商场白铁通风管道工程、工厂通风管道工程安装、消防排烟排风管道、白铁通风换气工程、共板法兰风管销售等；

广州龙腾环保通风设备工程有限公司--承接各种通风消防排烟工程

服务内容包含：一、环保工程安装：废水废气处理、粉尘噪音处理、厨房排油烟系统、厂房车间通风系统、空调设备安装等。二、环保设施改造、焊烟除尘、消音除尘、管道保温、油烟净化、噪音改造、通风管道、涂装排尘、新风系统等。三、环保配件的加工制造、专业白铁皮管道加工制作、不锈钢烟罩管道制作、厨房烟道清洗风管道、风机箱、通风钣金件等产品的加工制作；代理销售品牌通风机、通风初中高效过滤器、风机盘管、风阀、风口、橡塑保温和油烟净化机等通风环保系列产品。四、环保工程设计：厂房车间通风系统设计、各种通风管道安装设计、后厨排烟系统设计、家庭环保系统设计、环保管道定做设计、以及其他环保工程的设计。五、其他优质服务：到门安装、用心规划、技术先进、设计实用、优质服务、售后无忧。

白铁通风换气工程-广州龙腾通风-白铁通风换气工程制作由广州龙腾环保通风设备工程有限公司提供。白铁通风换气工程-广州龙腾通风-白铁通风换气工程制作是广州龙腾环保通风设备工程有限公司（gztenglong.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李治民。