

# 车载监控摄像头升降杆带云台，野外照明灯升降杆系统

产品名称	车载监控摄像头升降杆带云台，野外照明灯升降杆系统
公司名称	郑州万佳防雷有限公司
价格	2410.00/根
规格参数	品牌:郑州万佳 包装:滚塑箱，铁箱，木箱 材质:铝合金
公司地址	wanjia1618@163.com
联系电话	86-37169103791 15003830805

## 产品详情

车载监控摄像头升降杆带云台，野外照明灯升降杆系统

升降杆手动升降杆价格自动升降杆生产厂家

### 产品说明

手动升降杆的特点：经过长期的生产经验和技術积累，我企业现已研制处新一代全新结构的升降杆，该产品设计独特、技术领先，以机械方式倍升机构传动的升降杆，有如下显著特点：

- 1、升降迅速，运行平稳，性能可靠。
- 2、安装方便，使用维修简单。
- 3、承载重量大，升降高度高。
- 4、适应环境能力强，使用寿命长。
- 5、手动升降杆技术参数
- 6、均为倍升机构升降杆；IA型是整体结构不可拆分；IB型是分体机构，上下两部分可拆分。

一、升降杆的使用范围 各种通讯天线，照明灯、摄像头、夜视仪、避雷针等设备的架设支撑。尤其适用机动性较强、频繁移动的各种仪器的配备使用。如卫星回收时信号接收天线、机动雷达、防雷避雷针的架设安装等。

一、升降杆的适用环境 工作温度  $\pm 55$  抗风30/(安装基础牢固和拉线状态)、平坦坚实地面。

二、升降杆的选用条件 1、确定总升起高度，闭合高度，承载重量，迎风面积。

2、确定地面安装，车外安装或车内安装。

### 三、结构特征及工作原理

1.结构紧凑，由底座、杆体、手摇把组成.外观无多余物.便于安装，杆体用高强度铝合金，往复活动件用不锈钢制造.避免锈蚀影响往复活动.

2.工作原理是由手摇轴、伞齿轮、丝杠、丝母、钢丝绳组合传递动力.达到升降目的。

注:本厂生产的手动升降杆均为“倍伸机构”.即各节活动杆同时升降，速度快，升起后可见钢丝绳外露.

### 四、拉线系统综合介绍

1.拉线系统由拉线盒(包括拉线镇、钢丝绳‘挂钩等)和地钉组成.

2.拉线盒有大小两种.按拉线分为一、二、三.四层，共有八种。

3.拉线盒由棘轮机构自锁原理设计而成。通过操纵锁销柄，播动拉线盒摇把.实现钢丝拉线的收放拉紧，实现固定升降杆目的。

4.拉线盒的配备是报据升降杆承重大小和升起高度来选择。

5.拉线盒的配备增强了升降杆的刚性、稳定性、抗伏倒性。也是在地面上使用的升降杆用于固定锁住固定管（外部的杆体)实现对升降杆升起后锁住固定的方法。

注:地面使用的升降杆.必须用拉线固定锁住“固定管”才能升降。

郑州万佳防雷有限公司专业生产研发制造2-30米手动、电动、气动、手动电动一体升降杆、升降避雷针，铝合金、碳纤维材质，可定制。

详情可咨询：王宝龙先生 15003830805 QQ：694293341