

# 密闭喷漆房生产厂家 河南喷漆房生产厂家 海帆环保设备按需定制

产品名称	密闭喷漆房生产厂家 河南喷漆房生产厂家 海帆环保设备按需定制
公司名称	商丘海帆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段
联系电话	18637076719 18637076719

## 产品详情

四，有机废气净化设备的特点1该设备设计先进，材料独特，性能稳定，操作简单，安全可靠，无二次污染。该设备占地面积小，重量轻。吸附床采用抽屉结构，便于装卸，更换方便。2新型活性炭吸附材料-细胞活性炭与颗粒（棒）形状相比，具有优异的热力学性能，低电阻，低消耗和高吸附率，非常适合在高风量下使用。3，催化燃烧室采用陶瓷蜂窝体贵金属催化剂，电阻小，低压风机可正常运行，不仅耗电少，而且噪音低。4根据废气的浓度，催化燃烧装置的风量是废气源的十分之一，并且加热功率保持一小时，从而节省能源。5吸附有机废气的活性炭床可以通过催化燃烧处理废气产生的热量解吸和再生，解吸后的气体送到催化燃烧室进行净化，无需额外的能源，运行成本低，节能效果显著。

六：干燥1，普通ABS，PC等塑料自干漆的烘烤温度为55~65，时间为30~35分钟。2，干燥聚合物涂料，如氨基漆，丙烯酸漆，环氧树脂漆等，一般烘烤温度为130?140 °C，（冰油酸涂料应放在上面10分钟再烘烤）时间30~35分钟。七：喷膜质量检查1，无尘喷漆房生产厂家，检查漆膜的干燥度，目测或使用刮刀刮擦漆膜的厚度。使用三菱铅笔测试硬度，应在3H左右。2，检查漆膜的附着力，使用第11手术刀进行横切试验。在测试时，工业喷漆房生产厂家，刀片平面是垂直的在测试表面上，力是均匀的，进展是平滑的，并且垂直和水平地切割4个划痕到基板的表面以形成9个小方块。每个小方块的面积为1mm<sup>2</sup>，并且使用沿着正方形格子的对角线两条对角线。轻轻往复5次，观察漆膜的剥离情况。可以用压敏胶带将非破坏性附着力测量方法:粘在漆膜表面，然后用手打开以检查其附着力.3，密闭喷漆房生产厂家，检查涂层的颜色，光泽和表面状况。应根据标准要求目视检查颜色和光泽度，并用光度计测量光泽度。浸有沙子或灰尘，颜色均匀，没有皱纹，气泡，裂缝，橡胶，凹陷，斑点，针孔，出血或收缩。4.包装：合格的塑料袋包装工件，选择专用周转纸箱或木箱

1.工件涂层，预粘合预处理，喷砂可去除工件表面上的所有污垢，如刻度，并在工件表面（所谓的粗糙表面）上建立一个非常重要的基本图案，可以通过不同粒径的磨料交换，例如，飞磨磨料的磨料达到不同的粗糙度，这极大地改善了工件与涂料和电镀材料之间的粘合力。或者使粘接部件更坚固，质量更好

。2.铸件的粗糙表面，河南喷漆房生产厂家，热处理后工件的清洁和抛光可以清洁铸件和锻件，热处理后工件表面的所有污垢（如氧化皮，油渍等）并抛光工件表面以改善工件的光滑度。工件可以暴露出均匀的金属色，使工件的外观更加美观。

密闭喷漆房生产厂家-河南喷漆房生产厂家-海帆环保设备按需定制由商丘海帆环保设备有限公司提供。密闭喷漆房生产厂家-河南喷漆房生产厂家-海帆环保设备按需定制是商丘海帆环保设备有限公司（[www.hnhfhsb.cn](http://www.hnhfhsb.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。同时本公司（[www.hfhbcc.cn](http://www.hfhbcc.cn)）还是从事河南静电除尘设备，优质脉冲单机布袋除尘器，商丘除尘设备的厂家，欢迎来电咨询。