

铸铁管件 W型铸铁弯头顺世达厂家直销

产品名称	铸铁管件 W型铸铁弯头顺世达厂家直销
公司名称	顺世达管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市营子镇玉皇庙（注册地址）
联系电话	13001105938

产品详情

W型铸铁管件-45°弯头简介：

又称为W型铸铁排水管件-45°弯头，无承口铸铁排水管件45°弯头，... W型铸铁管和铸铁排水管件，是我国常用的连接方式，45°弯头所起到的作用是改变水流的走向，增加管道支线。45°弯头是顺水弯头，利于排水。

W型铸铁排水管件45°弯头具有无法兰盘、节省空间、铸铁管长。可以在现场按需裁切，安装快捷，拆装方便，便于维修更换等优点。其连接的可曲挠性和抗震性能良好的特点外，同时还具有可同步施工、管材利用率高、便于管道疏通、减少了水压试验次数、缩短工期提高经济效益的特点。

近年来生产的国际通用的W型柔性接口铸铁排水管作为一种施工简便、密封性好的新型铸铁排水管。在结构、性能、寒装、施工等方面都有独到之处，该种管材作为建筑物内排水管道已经成为替代旧式铸铁排水管的发展趋势。

1、铸铁排水管道连接质量问题。

排水管道切割不良，切口不平整，出现歪斜、凹凸和毛刺。应按工艺规程，先将管子校平后再切割，大管子要划好切割线。切割后要清除毛刺，内径因挤压变小时要做削磨处理。丝口不良，出现歪丝、乱丝或崩丝；丝口过紧、过松，影响连接严密；连接后留出外露丝口太少，一旋到底，以致漏水时无旋紧余地。

2、预留套管及铁件问题。

排水管混凝土梁、墙、板上预留套管及铁件位置不准确，不利管道穿行和支架安装。排水管连接安装时应事先计算好位置，在扎钢筋时将套管和铁件点焊在钢筋主筋上，套管内塞上废纸或黄土，防止水泥流入；到灌混凝土时要有专人监护，以防套管移动。排水管楼板穿套管的上口应高出地板面30-50mm，保证楼地板饰面后的地面水不流入套管。

如果是排水管是因为胶圈顶翻或管材破损需更换管材时，应锯断该段管材。截取一段替换管，将替换管两端加热后同时插入锯断管道两端并放进沟底，冷却后即可通水。

法兰快速对接，将排水管道替换部位锯断，两端打坡口。取承盘接头四个，替补管一段。将四个承盘接头分别套入替补管两端及切断的排水管道两端，将套好承盘接头的替补管与套好承盘接头的断管法兰对接。

公司实力雄厚，规模大，规格品种全，产品价格合理，质量可靠，外表美观，欢迎广大用户来我公司参观考察指导，我们将为你们提供最优质的柔性铸铁排水管及铸铁管件。