

# 巩义天安 QB球型补偿器 旋转补偿接头 厂家直销 物美价廉

产品名称	巩义天安 QB球型补偿器 旋转补偿接头 厂家直销 物美价廉
公司名称	巩义市天安管道设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	类型:角向型 材质:碳钢 连接方式:焊接
公司地址	巩义市杜甫路92号2单元1-2层附8号
联系电话	0371-64395866 15617851989

## 产品详情

### 产品介绍：

球形补偿器（又称球形接头），主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移，该补偿器应成对使用，单台使用没有补偿能力，但它可作管道万向接头使用。采用碳纤维密封装置这一先进技术，使得该设备密封性能更加稳定可靠。即使长时间运行出现渗漏时，也可不需停气减压便可维护且十分方便快捷。特别对远距离热能的输送，有明显的经济效益和社会效益。

### 适用范围：

球型补偿器是解决管道热胀冷缩的一种设备，可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、建筑和国防建设等行业中。

### 技术指标：

型号：QB球型补偿器

工作介质：蒸汽、热油、热水等。

工作温度： 350 / 500

公称通径：DN40-DN1200mm

工作压力：0.6-2.5Mpa

连接方式：焊接

性能特点：

补偿能力大，占据空间小，节约投资，节约能源，使用安全可靠，特别适合于高温热力管道的新型管道热膨胀补偿装置，值得在过热蒸汽热力管道上广泛应用。

具体用途：

- 1、用于热力管道中，补偿热膨胀。
- 2、用于火箭发射台、飞机排气设施上，补偿冲击膨胀。
- 3、用于冶金设备（如高炉、转炉、电炉、加热炉等）的汽化冷却系统中和煤灰输送管道系统作万向接头用。
- 4、用于建筑物的各种管道中，防止因地基产生不均匀下沉、或地震等意外原因对管道产生破坏。

安装条件：

- 1、在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。
- 2、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响球形补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
- 3、在安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。
- 4、管系安装完毕后，应尽快拆除球形补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
- 5、球形补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。
- 6、水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对于气体介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM，在水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。