

3140 RTV三防漆专业生产厂家 广州联谷粘合剂公司

产品名称	3140 RTV三防漆专业生产厂家 广州联谷粘合剂公司
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼 301室
联系电话	18078807466

产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆批发 大品牌

为了让产品质量更有保障，现在越来越多的工厂在板上选用上三防漆。三防漆的种类很多，选择适合自己的产品即能提高产品质量也能让成本得以控制。在现实条件下，如化学 高尘 盐雾潮湿与高温等恶劣。线路板可能产生腐蚀 软化 变形 霉变等问题，为了解决这以现象可选用三防漆，它能有效的起到防潮 防尘 防腐蚀 防盐雾的作用。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆

三防漆又叫电子防潮胶，防水漆等，是专门应用在线路板上的一种保护涂料。越来越多的生产厂家选用。三防漆到底主要性能有哪些呢，下面鑫威为您讲解：三防漆固化前是一种液体成份，等线路板清洗干净后，进烤箱烘干，可以用刷子在线路板表面刷上一层三防漆，也可以喷上或者是浸泡上。常温下2-10分钟表干，24小时完全固化，如果要固化的更快些，可以加温到60度，进烤箱烘干，30分钟就能完全固化。此时线路板表面就形成了一层薄膜，可以保护线路板。免受潮气 水份 还有盐雾霉菌的浸害。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆代理 品牌供应

三防漆操作工艺之浸涂法：浸涂法从涂覆工艺初期至今，一直有较广泛的使用，适用于需完全涂覆的场

合；就涂覆的效果而言，3140 RTV三防漆专业生产厂家，浸涂方法是有效的方法之一。浸涂法的优点是：可采取手工或自动化涂布。其中手工操作简便易行，投资小；材料转移率高，可完全涂覆整个产品而无遮蔽效应；而自动化浸涂设备可满足大批量生产的需要。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆批发

三防漆操作工艺之淋涂法：淋涂法是一种较少采用的三防漆涂覆方法。贮存于高位槽中的三防漆，通过喷嘴或窄缝淋下，呈帘幕状淋在由传送装置带动的被涂物上，形成均匀涂膜。多余的三防漆则流回容器，通过泵送到高位槽中循环使用。小批量生产时一般采用手工操作，直接向产品上浇三防漆，因此淋涂法又称为浇漆法。大规模生产时一般采用自动流水线操作，通过调节喷嘴的大小或窄缝的宽度，来控制产品上三防漆涂膜的厚度。若涂膜较厚，由传送带经烘干箱出来的产品上的涂膜就会出现气泡。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--道康宁1-2577LV三防漆 柔性

注意事项：1) 如果希望得到较厚的涂层，好通过涂两层较薄的涂层来获得—且要求必须在第1层完全晾干后才允许涂上第二层。2) 在往PCB上涂涂料时，一般连接器、软件插座、开关、散热器、散热区域、插板区域等是不允许有涂覆材料的，建议使用可撕性防焊胶遮盖。奥斯邦120可撕性阻焊胶可用于三防漆涂覆时遮盖，可起到临时性保护线路板无需刷涂的部分。3) 膜层的厚度：膜层的厚度取决于应用方法。稀释剂的加入量大，胶的粘度低，涂胶的厚度薄；反之，胶的粘度高，涂胶的厚度厚。

联谷粘合剂--1-2577三防漆厂家

1.三防漆常用方法之刷涂法，此类方法简单粗暴，适合类型多，属于常用的一种手段。不过只合适在一些小量少批产品中使用，对于大规模刷漆还是很无力的，一般是涂覆质量要求不是很高的场合。如果手艺较高，刷出来的效果也很美观。2.三防漆常用方法之浸涂法，从刚开始涂三防漆到现在，都是一种很好的方法，可以完全涂到材料表面，是一直有较广泛的使用技术，适用于需完全涂覆的场合；就涂覆的效果而言，浸涂方法是有效的方法之一。

3140 RTV三防漆专业生产厂家-广州联谷粘合剂公司由广州市联谷粘合剂有限公司提供。3140 RTV三防漆专业生产厂家-广州联谷粘合剂公司是广州市联谷粘合剂有限公司（linkglue.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。