

室内LED电子屏生产厂家 中科明泰

产品名称	室内LED电子屏生产厂家 中科明泰
公司名称	成都中科明泰电子工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	公司地址：成都市高新区科园南一路7号1栋2层
联系电话	13689060213

产品详情

LED电子显示屏的超高额广告性价比

市场监测机构所作的创新媒体研究调查显示大型电子显示屏被访者被问及一个月内在不同的媒介(如大型电子显示屏、楼宇液晶电视、电视台、报纸、公车、候车亭、地铁)所能记得起的广告品牌时，大型电子显示屏提示前品牌广告回忆率高居第yi。不仅在总体提及的品牌数量，还是单个广告品牌的提及比例上，均有明显优势。大型电子显示屏对目标受众构成强制性的收视，户外大型LED电子屏生产厂家，但仍坚持发展成为时尚的、优雅的、中高dang的品牌演绎魅力的舞台，室内LED电子屏生产厂家，着力营造高品质与高品味的媒体环境和广告环境，让广告在高科技、高dang次的大型电子显示屏传媒中被人们欣赏，激发的目标受众的主动收视和对品牌的偏好。户外电子显示屏媒体优势：告诉你为什么要做户外LED广告！

电子显示屏PK传统户外，优势明显；动态发光的事物比静态的事物更吸引眼球和强制留下信息痕迹，这早已是科学证明的不争事实。调查显示，凭借动感、清晰、鲜艳的全彩画面和多样的展示形式，户外LED大屏广告信息到强制达率与留下信息痕迹率约是传统静态户外广告的35倍；场景案例：100人经过一个正在播放极具诱惑力或画面优美的广告超大电视可能有50人会留意并记住画面信息；如果经过一个不发光的静态画布可能1-2人留意，户外LED电子屏生产厂家，大多会视而不见或被其它事物干扰。一边是受众司空见惯的静止喷绘，一边是动态、创意、灵活、鲜艳的电子广告屏，广告效果可想而知。

成都市中科明泰电子工程有限公司教您快速解决LED显示屏散热问题

5、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用，灯壳散热的目的是降低led高清显示屏芯片的工作温度，由于LED芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大，不能将LED芯片直接焊接，以免高、低温热应力破坏LED显示屏的芯片。

6、导热管散热，利用导热管技术，将热量由LED显示屏芯片导到外壳散热鳍片。

7、导热塑料壳，在塑料外壳注塑时填充导热材料，从而达到增加塑料外壳导热、散热能力。

8、导热散热一体化——高导热陶瓷的运用，LED电子屏生产厂家，灯壳散热的目的是降低LED显示屏芯片的工作温度，由于LED芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大，不能将LED芯片直接焊接，以免高、低温热应力破坏LED显示屏的芯片。

可见LED显示屏散热技术的成熟和进步都会有利于它的节约，环保理念。LED电子显示屏厂家在LED显示屏制作上，提高LED显示屏散热量的方法多种多样。散热时依据功率大小及使用场所，会有不同的考量。

您如果发现LED显示屏非正常显示，第一件事要处理的是:不要手忙脚乱!你可以参看以下表格，慢慢排除故障;如果以下表格也看不明白，可以打电话给我

们，我们是德利显示，会尽力帮你处理好的!

一、控制系统

故障现象

故障原因

故障分析处理

1、整屏不亮或出现方格

1、控制主机是否开启

2、通讯线是否插好

3、发送卡是否已插好

4、多媒体卡与采集卡，发送卡之间的数据线是否连好

5、接收卡 JP1 或 JP2 开关位置不对

? 打开主机

? 把通讯线插好

? 把发送卡重插

? 连好多媒体卡与采集卡，发送卡之间数据线.

? 调整好 JP1，JP2 开关位置

2、每次启动 LED 演播室时提示找不到控制系统

1、COM 口至数据发送卡之间的信号采集线没有连接或电脑本身 COM 口已坏。?

连接好该数据线或更换电脑

3、整屏隔十六行数据闪或常亮

- 1、检查 LED 演播室里的设置? 打开 LED 演播室打开调试 - 硬件设置 (密码 168) - 系统设置 , 把行顺序设置为 +0 或 +1

4、整屏画面晃动 或重影

- 1、检查电脑与大屏之间的通讯线
- 2、检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线。
- 3、发送卡坏。

? 把通讯线重插或更换

? 把 DVI 线冲插加固

? 更换发送卡

室内LED电子屏生产厂家-中科明泰(推荐商家)由成都中科明泰电子工程有限公司提供。室内LED电子屏生产厂家-中科明泰(推荐商家)是成都中科明泰电子工程有限公司(www.cdzkmt.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 胡文惠。同时本公司(www.cdzkmtz.com) 还是从事成都LED显示屏, 四川LED拼接屏, 成都液晶(LCD)拼接屏的厂家, 欢迎来电咨询。