

40型伸缩缝单价 长沙桥梁伸缩缝订货流程

产品名称	40型伸缩缝单价 长沙桥梁伸缩缝订货流程
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

40型伸缩缝单价 长沙桥梁伸缩缝订货流程

按照设计图纸提出的不同型号、长度、密封橡胶件的类型及安装时的宽度等要求进行长沙伸缩装置的购置和装配，不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。伸缩装置预先在生产厂家组装好，由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前、生产厂家按图纸要求的安装尺寸，用夹具固定，以便保持图纸需要的宽度并分别标出重量、吊点位置。

长沙桥梁伸缩缝若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的原因时，经监理工程师批准，在工厂试组装后，可以分段组装运输，但模数式伸缩装置必须在工厂组装。用于该分项工程的伸缩缝材料均按计划进场，伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少GJZ300×350×57（CR）表示公路桥梁矩形支座短边尺寸300mm，长边尺寸350mm，厚度为57mm的氯丁橡胶支座。2.GYZF43300×66（NR）表示公路圆形四氟（厚度为3mm）滑板支座，直径300mm，总厚度为66mm的天然橡胶支座。

长沙桥梁伸缩缝聚四氟乙烯滑板式橡胶支座分矩形和圆形两种，它是将一块平面尺寸和板式橡胶支座相同、厚度为1.5—3mm的聚四氟乙烯板与橡胶支座表面粘结在一起进行硫化而成。它除具有板式支座的特点外，还能满足支座反力为中、小吨位而水平位移较大的桥梁的适用于较大跨度的简支桥梁，而且适用于连续桥梁等，还可作用桥梁顶推施工中的滑块之用。适用范围作活动支座使用：用于跨度>30M的大跨度、多跨连续、简支梁连续板、连续桥面。

长沙桥梁伸缩缝作滑块使用：用于连续梁顶推，T型梁横移，大型设备滑移。设计参数聚四氟乙烯滑板式橡胶支座设计参数，参照板式橡胶支座设计参数。荷载等级100KN~10000KN，特殊规格可由用户提出，协商生产。我厂伸缩缝做工精良、国标价廉，产品已发往：芙蓉区天心区岳麓区开福区雨花区望城区浏阳市长沙县宁乡县娄星区冷水江市涟源市双峰县新化县等地。