

# 石膏粉附着水结晶水快速测定仪生产厂家

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 石膏粉附着水结晶水快速测定仪生产厂家                |
| 公司名称 | 深圳市莱希特仪器设备有限公司                    |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:深圳莱希特<br>型号:LXT-500CS<br>产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座               |
| 联系电话 | 0755-29792932 13699828565         |

## 产品详情

石膏的生产过程中，需要一种快速测定建筑石膏中脱水相组成的方法，以便根据测定结果及时调整生产工艺参数。传统的三项分析需要先检查石膏的附着水，结晶水之后，采用其他方法（差示扫描量热法）进行石膏相组成分析，此方法需要选取参比样，而且计算过程较为复杂，时间长久，而快速、可靠的深圳莱希特LXT-500CS石膏粉附着水结晶水快速测定仪，一键式操作，自动称重、计算、锁定水分含量值%，对石膏粉的附着水、结晶水快速检测，结合改进的脱硫建筑石膏相组成分析方法，大大缩短了试验时间，有利于厂家对产品品质的控制及改进。

深圳莱希特LXT-500CS石膏粉附着水结晶水快速测定仪操作步骤：

- 1、接通电源，开机通电
- 2、取样，放入样品盘中，样品最好大于0.5g
- 3、开始测试
- 4、测量完毕，仪器显示最后的水分值结果（%）。

深圳莱希特LXT-500CS石膏粉附着水结晶水快速测定仪参数：

- 1.最大称量值: 90g
- 2.显示分度值: 0.005g ( 5mg)
- 3.可读性: 0.01%
- 4.水分测定范围：0.01-100%

5.称重传感器: 进口电磁力传感器

6.温度范围：室温 ~ 230

7.加热源: 钨卤环形灯

8.加热程序：标准、快速、阶梯

9.干燥方式: 自动、定时、手动

10.加热时间范围：1~99分钟

11.测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

12.秤盘尺寸: 直径90 (mm)

13.显示器：LCD液显

14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备（选配）

15.外形尺寸: 310\*205\*200 (mm) 长\*宽\*高

深圳莱希特LXT-500CS石膏粉附着水结晶水快速测定仪可广泛应用于各种天然石膏粉、脱硫石膏粉、磷石膏粉、建筑石膏粉、生石膏粉、熟石膏粉、粉煤灰、石膏缓凝剂、电厂石膏、煤粉、非金属粉矿粉、碳酸钙粉、滑石粉等样品的水分含量测试，是石膏粉厂、电厂石膏、石膏砂浆、石膏板材、建筑石膏（水泥、石膏、石灰）等行业在生产过程中检验附着水、结晶水的理想仪器。

熟石膏结晶水快速检测仪基于干燥失重原理来测定样品的水份含量，满足GB/T\_176691.2-1999建筑石膏\_结晶水含量的测定；FHZDZFJSK0101 非金属矿石膏结晶水的测定质量法：GB/T 5484-2000 石膏化学分析方法。

石膏粉附着水结晶水快速测定仪生产厂家