

尼龙砂纸价格 芜湖杰来宝 尼龙砂纸

产品名称	尼龙砂纸价格 芜湖杰来宝 尼龙砂纸
公司名称	芜湖杰来宝研磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区经西路6号
联系电话	暂无

产品详情

砂带使用前应如何处理？

砂带使用前若不能得到正确的处理会严重影响它的使用性能。以下是砂带使用前的处理方法：

1.砂带的悬挂

砂带使用前最少应悬挂2-5天，其目的是消除因包装而产生的卷曲。将拆开包装的砂带悬挂在100-200mm直径的管子上或专用的砂带支撑架上。管子的长度应大于砂带的宽度，否则砂带易脱落或产生喇叭口；管子应成水平状态，否则易损坏砂带边缘。悬挂的砂带其环境温湿度应符合砂带的贮存条件，最简单的办法是在一间密封的房间内，用几盏40W或64W的灯泡来保持干燥。

2.外观检查

悬挂后的砂带在使用前应做必要的外观质量检查，察看砂带接头是否平整、牢固；砂带表面有无破洞、砂团、缺砂、胶斑、皱折；砂带边缘是否整齐和有无裂口，边缘若有较小裂口，尼龙砂纸，剪除后(剪成圆弧形)不影响使用。

砂纸有哪些规格？

砂纸的规格有，标号中M40（或W40）表示粒度最大为40 μm ，M28（W28）表示磨粒粒度最大为28 μm 。一般钢铁材料用280、M40、M28、M20四个粒度的砂纸进行细磨即可；或者可用代号为0、01、02、03四种砂纸进行磨光。一般应从粗到细经四道砂纸的磨光，前平推、提起、拉回、再向前平推三个基本动作，直到这一道磨光工序任命手工磨光是把砂纸平置于玻璃板上，然后将试样用手轻压在砂纸上作向。

砂带，一般由四大要素组成，即基体、粘结剂、磨料和结构形成。基体是作为粘结剂和磨料的承载体，尼龙砂纸价格，也是磨削过程的力支撑体，是砂带的基础部分。因为作为砂带的基体必须具备一定的拉伸

强度，很好的可挠性，较小的延伸性，尼龙砂纸厂家，在砂带制作时一些要求必须有一些工艺特性以及砂带在使用时其一些特殊要求。由于砂带朝着高速、重负荷、高效率方向发展，对基体方面开展了许多科学技术要求，以加强现有各种基体的研究，适应磨削的需要。

尼龙砂纸价格-芜湖杰来宝-尼龙砂纸由芜湖杰来宝研磨材料有限公司提供。芜湖杰来宝研磨材料有限公司（www.jlbcl.com）在磨具、磨料这一领域倾注了无限的热忱和热情，芜湖杰来宝一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：奚经理。