

PT1000温度传感器 不锈钢PT1000探头

产品名称	PT1000温度传感器 不锈钢PT1000探头
公司名称	浙江坦泼秋尔传感技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:坦泼秋尔 型号: PT1000 产地:浙江
公司地址	浙江省慈溪市长河镇慈溪大道108号
联系电话	186-21697828 15900635274

产品详情

线制：两线、三线或四线

链接导线：PVC、硅胶、铁氟龙（聚四氟乙烯）、金属网（玻纤线、聚钨氧胺线）

应用场合：HVAC、制冷、加热装置、烤箱

可选加套弹簧护套，保护电缆

热电阻感温芯片通常采用PT100 铂电阻 EN60751, A级或B级

也可以提供PT500或PT1000

可提供两线、三线或四线连接

技术参数：

电连接 导线末端裸露、带冷压接头、薄片插座或者多针连接器

连接电缆 PVC 环境温度-50~105

硅胶线 环境温度-50~180

聚四氟乙烯 环境温度-50~260

金属网 环境温度-50~350

镍线 环境温度-50~450

导线可选带屏蔽或者不带屏蔽功能

保护管 材质 SUS 304、SUS316L

直径 3mm , 4mm , 5mm , 6mm 其他长度

长度 30mm , 40mm , 50mm , 60mm 其他长度

线制 2线制 , 3线制 , 4线制

响应时间 $t_{0.9}$ 大约 10S , 在水中 0.2m/S , 6mm 外径

选型说明：带连接电缆插入式热电阻

A.测温范围/连接线缆

1. -50~105 /PVC线 2. -50~180 /硅胶线、铁氟龙线 3. -50~260 /铁氟龙线

4. -50~350 /玻纤线、聚酰亚安线、改性铁氟龙线

B.热电阻插芯

1. 1*PT100 二线制 2. 1*PT100 三线制 3. 1*PT100 四线制

4. 2*PT100 四线制 5. 2*PT100 六线制 6. 2*PT100 八线制

C.热电阻分度号 温度系数TCR=0.003851

1. PT100 2. PT1000 3. PT20 4. PT500 5. 自定义

D.精度等级 EN60751

1.A级 (± 0.15) 2.B级 (± 0.3) 3.1/3B级 (± 0.1)

E.保护管直径 D mm

1. 3mm 2. 4mm 3.5mm 4.6mm 5. 自定义

F.插深 EL mm (50 EL 500)

1. 30mm 2. 40mm 3.50mm 4.100mm 5. 自定义

G.连接电缆末端

1. 线芯裸露挂锡

2. M4 U型端子

3. 针形端子 规格 : E7508

4. 薄片插座

5. 多极连接器、

H.导线长度 AL mm ((1500 EL 500000)

1. 1000mm

2.2000mm

3.5000mm

4.自定义长度

1.附加选项

1.无

2.变径保护套管

3.弹簧防折保护

4.软管防折保护

5.屏蔽连接线缆

6. 要求防水

7. 要求防油

8.要求防震

9. 要求环保Rohs