

智能日光温室 富峰农业 苏州日光温室

产品名称	智能日光温室 富峰农业 苏州日光温室
公司名称	山东富峰农业开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青州市昭德南路泰华大厦
联系电话	13964703667

产品详情

日光温室建设时地基深度应该怎么掌控

- 一.日光温室建设地基正常深度为冻土层以下，内蒙地区一般为1.6-1.8米；特殊地区、地质、地貌及水土流失严重的地区勘探计算后确定深度。
- 二.条基础底部一般为80*80cm毛石，日光温室花卉，中间为50*50cm毛石，砂浆标号采用M10标准。顶部为30*30 cm整体圈梁，苏州日光温室，混凝土标号达到C30标准。
- 三.日光温室中间立柱基础一般为1.2-1.4米独立基础，混凝土标号达到C30 标准。
- 四.基础使用的水泥、沙子及石头进行初检及复检，达到国家建筑材料二级标准。

建造拱形温室会出现哪些问题（二）

问题三：大棚土墙后坡缺少保护措施。一些棚户在后坡这个部位没有遮盖设施，以至于夏季常被雨水冲刷，从而影响大棚的使用年限。有些棚户虽在后坡上覆盖了一层塑料布，但常常是经过风吹日晒，一年不到，后坡就又露出来了。

答：大棚后坡包上一层塑料布，再在外面包上一层无纺布。每10米左右用钢丝封一下，这样可保证五年左右，没有太大的问题。

问题四：大棚内最后两排立柱间距太大。大棚内后两排立柱之间，其顶上的棚面部分常常是停放被卷好的草帘及卷帘机的部位，这个部位可以说是接受压力大的地方，常常会使上面的骨架变形。

答：这两排立柱间隔尽量缩小，应在80厘米左右，智能日光温室，中间只建一条东西走向的水泥沟兼人行路即可。

以上就是给农户们解决的问题，如果您还有关于拱形温室的不了解的地方请随时关注我们富峰农业，或者拨打24小时热线咨询。

一：棚架表面光滑，棚膜不易损伤，延长了棚膜的使用寿命。

二：运输安装方便，通过折弯机，棚的高度，弧度，肩高，角度可任意弯曲。

三：日光温室建设棚架管两端橡塑堵头，采用粘合剂堵塞密封，完全覆盖金属表面，使之地下部分不生锈。成本低，根据棚的跨度大、小和钢管规格不同。可回收再利用，日光温室大棚，可收回投资的三分之一。

山东富峰农业开发有限公司一直秉承着人性化个性化的服务，欢迎新老客户的光临洽谈，如果您有需要请随时关注本公司网站，也可以拨打24小时热线咨询。

智能日光温室-富峰农业(在线咨询)-苏州日光温室由山东富峰农业开发有限公司提供。山东富峰农业开发有限公司（www.znwsdpjs.com）在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，富峰农业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.wenluowenshi.znwsdpjs.com）还是从事文络式大棚，智能文络式温室，文络温室造价的厂家，欢迎来电咨询。