

地埋式玻璃钢隔油池 盐城玻璃钢隔油池 盐城泷启玻璃制品

产品名称	地埋式玻璃钢隔油池 盐城玻璃钢隔油池 盐城泷启玻璃制品
公司名称	盐城市泷启玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宿迁市宿城区太原路与杭州路交叉口
联系电话	13401736698

产品详情

本设备外护优质钢板，地埋式玻璃钢隔油池，内衬花岗岩，钢板与花岗岩之间用浇注料浇注，外刷两遍防腐漆。本体一般1米1节，散装出厂，现场吊装，施工周期较花岗岩结构的水膜脱硫除尘器明显缩短。本体内部十分光滑，且不漏风渗水，密封性能良好，能耐高温、耐腐蚀、耐磨损。以上信息由玻璃钢脱硫塔整理，为了节约能源，盐城玻璃钢隔油池，大型冷却塔多用自然通风冷却塔，它由通风筒、人字柱、环基、淋水装置和塔心材料组成。

玻璃钢隔油池：是由不饱和聚脂树脂、胶衣树脂、短切毡、优质玻璃纤维布等材料配合成型模具经多道工序复合制作而成。由于池体内表面采用胶衣树脂，保证了优良可靠的密封性。池体复合而成的新型玻璃钢材料使其具有强度高、重量轻、耐腐蚀、耐老化、防渗漏的特点。在使用过程中，占地面积小，玻璃钢隔油池厂家，埋设方便，施工快捷，在使用过程中无需对池体进行维护，为用户带来诸多方便，受到广大农民朋友的欢迎。

将增压水泵出水管作为玻璃钢水箱的出水管 消防技术规范规定，最不利点消火栓静水压力不应低于0.07 Mpa，最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。在实际设计中，玻璃钢水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为玻璃钢水箱的出水管，玻璃钢隔油池价格，这是非常错误的做法。这是因为，设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前，满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求，其出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s，对自动喷水灭火系统不应大于1L/s，显然大大小于规范要求的室内消防用水量，不能满足扑救初期火灾水量的要求。

地埋式玻璃钢隔油池-盐城玻璃钢隔油池-盐城泷启玻璃制品由盐城市泷启玻璃制品有限公司提供。地埋式玻璃钢隔油池-盐城玻璃钢隔油池-盐城泷启玻璃制品是盐城市泷启玻璃制品有限公司（www.yclongqi.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。