

奉贤区木质防火门 上海永泰门业有限公司

产品名称	奉贤区木质防火门 上海永泰门业有限公司
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

产品详情

认真了解卷帘门知识

快速卷帘门对于广大的消费者来说尤其的重要，在使用之前消费者要认真了解快速卷帘门知识只有了解这款产品以后在使用的时候才不会出现什么问题，才可以充分的把快速卷帘门的优势发挥出来。

另外卷帘门也有自己的规格要求，一般的小型卷帘门的高度在2.5米以内、宽度在3米以内，选用的是55型号的帘片，如果是大型的库门，则是要选择77号型的帘片。至于和门配套的卷门轴选用的是直径为8公分的圆管，根据门的大小可以进行适当的调整。

防火卷帘安装地点

由于生产工艺的先进性，决定了防火卷帘门除设置在防火墙外，在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘，能够有效的提升建筑的防火等级，通常，防火卷帘安装地点有以下几种情况。

(1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。

(2) 划分防火分区，电动伸缩门控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，木质防火门，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

防火卷帘门如何检查

防火卷帘门的手动速放装置的臂力不大于50N;在消防控制室使用的需要有强制电动防火卷帘门下降功能，并显示其状态;安装在疏散通道上的防火卷帘门的启闭装置应能在火灾断电后手动机械提升以下降关闭的防火卷帘门，并且该防火卷帘门能依靠其自重重新恢复原关闭状态。手动防火卷帘门手动下放牵引力不大于150N。

防火卷帘门在日常的使用中非常普遍，所以做到日常的检查也是非常重要的。

奉贤区木质防火门-上海永泰门业有限公司(在线咨询)由上海永泰门业有限公司提供。奉贤区木质防火门-上海永泰门业有限公司(在线咨询)是上海永泰门业有限公司 (shytmy.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。同时本公司 (www.yongtai6.com) 还是从事PVC快速卷帘门，快速卷帘门价格，硬质快速卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。