

吉林超薄防火涂料价格

产品名称	吉林超薄防火涂料价格
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

产品详情

防火涂料按类型来说有厚涂型、薄涂型、超薄型、水溶性和溶剂型，而防火涂料的构成主要以合成树脂或有机高分子聚合乳液与无机粘接剂，再配以阻燃剂、轻质材料、增强材料组成。电缆防火涂料对电线、电缆起到保护作用。电缆防火涂料主要有水性电缆防火涂料、超薄型电缆防火涂料等等。水性电缆防火涂料是采用新的技术路线研发而成之新型电缆线防火涂料。其特点是遇火立即形成均匀致密的海绵状膨胀隔热层，可有效地隔离火苗漫延；在涂料里添加入奈米级之无机斥水剂，能在电缆线表面上形成荷珠效应，具有强力之斥水特性，使得电缆线更具安全性。这种电缆防火涂料因使用具超柔软度之树脂做结合剂，披覆防火涂料之电缆线，于高挠度弯曲下，涂膜仍不龟裂掉落。超薄防火涂料价格施工方法：1.防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。超薄防火涂料价格施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，超薄防火涂料价格，大约用量1.5kg/m²，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

防火涂料根据不同的特点，可以有不同的分类方法，然后具有不同的分类，按其不同的划分原则，有多种方法，按实际应用过程，主要有两种方法。一是按厚度的划分，即超薄型、薄型和厚涂型防火涂料；另一种是按应用场合的适合对象来划分的，比如，木结构防火涂料、电线电缆防火涂料、隧道防火涂料、钢结构防火涂料等。超薄防火涂料价格能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。主要适用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物等可燃性基材等物体的防火保护。

电缆防火涂料施工方法：

- 1、防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
- 2、采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。

3、施工过程中及涂层未干时之前，应防水、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。

4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1kg/m²，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布.再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

相信大家都知道电缆，而电缆都是有点危险的。所以对于电缆的安全性能要求很高。其中电缆防火涂料就是其中很重要的一种。超薄防火涂料价格其主要优点是：环保、无污染、无毒无味、对施涂人员的健康不造成威胁。本品还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点，并具有良好的绝缘、防腐功能。电缆防火涂料涂的主要优点是：环保、无污染、无毒无味、对施涂人员的健康不造成威胁。电缆防火涂料还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点，并具有良好的绝缘、防腐功能。本产品广泛用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用木结构、金属构建筑物及地下工程的可燃烧性基材等物体的防火保护。

吉林超薄防火涂料价格由廊坊标马密封材料有限公司提供。吉林超薄防火涂料价格是廊坊标马密封材料有限公司（www.hzymf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李建东。同时本公司（www.cgfxj.com）还是从事除垢分散剂，除垢分散剂厂家，锅炉除垢分散剂的厂家，欢迎来电咨询。