

# 推拉风机 镀铝锌推拉风机 科坤喇叭口风机

产品名称	推拉风机 镀铝锌推拉风机 科坤喇叭口风机
公司名称	潍坊科坤农牧设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区
联系电话	18706513222

## 产品详情

{负压风机}{畜牧风机}{通风降温风机}{通风降温设备}{温室风机}{养殖风机}{湿帘风机}{降温风机}{推拉风机}{重锤风机}{排风扇}{通风机}

{负压风机}{畜牧风机}{通风降温风机}{通风降温设备}{温室风机}{养殖风机}{湿帘风机}{降温风机}{推拉风机}{重锤风机}{排风扇}{通风机}推拉式风机、负压风机主要是扇叶直径为1270mm，扇叶转速为50转每分钟，点击的转速高于1400转每分钟。

这种型号的负压风机的主要功率为1500w，电压为380v，也就是每小时耗电量为1.5度电，所产生的风量48000立方米每小时。噪音低于64分贝。

这种负压风机的尺寸为高度宽度为1380mm，1.4米推拉风机，厚度为450mm。

{负压风机}{畜牧风机}{通风降温风机}{通风降温设备}{温室风机}{养殖风机}{湿帘风机}{降温风机}{推拉风机}{重锤风机}{排风扇}{通风机}

{负压风机}{畜牧风机}{通风降温风机}{通风降温设备}{温室风机}{养殖风机}{湿帘风机}{降温风机}{推拉风机}{重锤风机}{排风扇}{通风机}扇叶：有6片扇叶，推拉风机，采用2mm航空铝镁合金叶轮，重量轻、韧性强，镀铝锌推拉风机，不易断裂。叶片的形状在确保产生极其强大的气流的同时保持非常低的噪音水平，可以认为是世界范围内同类产品噪音的。

电机（马达）：铸铝外壳，三相（可定制单相）50或60HZ，青州推拉风机，B3类，绝缘等级F，保护等级IP55通用形。能适应沙漠般恶劣的环境。

电机板（三块）：3mm厚镀锌板，镀锌厚度180g/M2

{负压风机}{畜牧风机}{通风降温风机}{通风降温设备}{温室风机}{养殖风机}{湿帘风机}{降温风机}{推拉风

机}{重锤风机}{排风扇}{通风机}负压风机安装时注意事项

1、

安装负压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。

2、负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

推拉风机-镀铝锌推拉风机-科坤喇叭口风机(优质商家)由潍坊科坤农牧设备有限公司提供。潍坊科坤农牧设备有限公司（[www.kknmsb.com](http://www.kknmsb.com)）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，科坤一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。