

# 抚顺陶瓷耐磨管尺寸 富诚钢管

产品名称	抚顺陶瓷耐磨管尺寸 富诚钢管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

## 产品详情

在常温下陶瓷层遭到压应力，钢层遭到拉应力。只要温度升高到400 以上，由于二者热收缩系数不一样，热收缩产生的新应力场才使粉煤灰耐磨管道中原来存在的应力场互相抵消，使陶瓷层与钢铁层两者处于应力均衡状态。当温度升高到900 ，把粉煤灰耐磨管道放入冷水内，重复屡次，陶瓷层也不裂痕或崩裂，表现出普通陶瓷无可比较的抗热冲击性能，陶瓷耐磨管尺寸，这一性能在工程施工中大有用途。

### 钢-镶嵌陶瓷耐磨弯管道性能特点

#### 超高的耐磨性

1. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 95%陶瓷的耐磨性是钢的10倍以上。
2. 特厚的耐磨层。(根据用户要求增减耐磨层6毫米 -9毫米)

#### 双重防脱落性

1. 采用防脱落瓷片，瓷片之间的结构为三面压与被压状态。
2. 管径一周有4-6个稳固螺孔，穿透瓷片的中心锥型孔、与钢管外壁焊接成一体。

### 钢-镶嵌陶瓷耐磨弯管道性能特点

#### 超高的耐磨性

1. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 95%陶瓷的耐磨性是钢的10倍以上。

## 2. 特厚的耐磨层。

### 双重防脱落性

1. 采用防脱落瓷片，瓷片之间的结构为三面压与被压状态。
2. 管径一周有4-6个稳固螺孔，穿透瓷片的中心锥型孔、与钢管外壁焊接成一体。

由于该管具有耐磨、耐蚀、耐热性能，因此可广泛应用于电力、冶金、矿山、煤炭、化工等行业作为输送砂、石、煤粉、灰渣、铝液等磨削性颗粒物料和腐蚀性介质，是一种理想的耐磨蚀管道。

该产品于九三年通过了冶金部的成果鉴定，并通过了电力工业部，冶金工业部联合主持的“大直径长直管SHS陶瓷复合钢管”产品鉴定会（冶科成鉴字[2003]第053号）。专家一致认为：我公司SHS陶瓷复合钢管产品具有国内先地位，达到同类产品国际九十年代先进水平。是国家“九五”重点推广的一种新型复合材料。

抚顺陶瓷耐磨管尺寸-富诚钢管(推荐商家)由聊城市富诚钢管有限公司提供。抚顺陶瓷耐磨管尺寸-富诚钢管(推荐商家)是聊城市富诚钢管有限公司（[www.sdlcfc.com](http://www.sdlcfc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李正生。同时本公司（[www.zzlzsm.com](http://www.zzlzsm.com)）还是从事环氧树脂复合钢管，涂塑复合管，消防涂塑复合管的厂家，欢迎来电咨询。