

水性漆底漆 七乐佳新材料 日照市水性漆

产品名称	水性漆底漆 七乐佳新材料 日照市水性漆
公司名称	威海七乐佳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首
联系电话	13220842668 13220842668

产品详情

威海七乐佳化工有限公司

清漆

- 1、基材处理：除尘，用400#砂纸打磨基材，对有木纹的板、线材，日照市水性漆，采用顺木纹方向打磨，除去表面污渍特别是胶水。
- 2、涂刷一遍底漆（大部分板材已刷过油性底漆或万用底、清底）清底漆加15%左右的水。
- 3、填补钉眼：注：调钉眼腻子时比板材颜色稍深一些，对拿不准的先试用一下。钉眼打磨后必须清扫干净，用棕毛刷清扫。

威海七乐佳

解读环保漆

要回答这个问题，首先我们要了解油漆的组成.聚酯漆都是双组份的，水性漆规格，分为主剂与固化剂两部分另有一桶稀料.油漆固化剂里含有大量游离的TDI.TDI在国家标准GB5044-85中被列为高度危害级物质，能诱发皮疹，头晕，免疫力下降，呼吸道受损，哮喘等过敏反应.油漆主剂里一般都含有50%以上的有机溶剂，水性漆底漆，主要为工业"三苯"(苯，甲苯，二甲苯)，丁醇，水性漆代理，醋酸乙酯等物质，这些有机化合物能破坏人的造血机能，诱发白血病，均为行业严格限制的物质.有机溶剂中学问多多，广受抨击的VOC(挥发性有机化合物)多附身于此.

威海七乐佳化工有限公司

注意事项 避免在雨天或者湿度较高的天气里涂刷。湿度较高不仅会影响涂刷效果和涂膜性能，也容易引发各种不良症状。 涂刷作业以及涂膜干燥期间，室内以及涂刷面的温度不要低于10度以下。低于10度以下时，不仅干燥速度会急速下降，也容易影响涂刷·涂膜效果，所以尽量加以避免。 涂料主剂和硬化剂混合后可以使用的时间为大约3个小时。 涂料主剂和硬化剂混合后要等气泡充分消去之后才可以进行涂刷。 有的毛刷会快速硬化，所以要尽量选用尼龙材质的毛刷。使用后也要尽快用家庭用清洗剂或者水清洗干净。

水性漆底漆 -七乐佳新材料(在线咨询)-日照市水性漆由威海七乐佳新材料有限公司提供。水性漆底漆 -七乐佳新材料(在线咨询)-日照市水性漆是威海七乐佳新材料有限公司（www.whqlj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：玄静。