

橡胶圈规格 山东橡胶圈 迪杰橡塑厂家

产品名称	橡胶圈规格 山东橡胶圈 迪杰橡塑厂家
公司名称	日照迪杰橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	15898988549

产品详情

橡胶是高弹性的高分子化合物。分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成；合成橡胶是由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业和生活各方面。按形态分为块状生胶、乳胶、液体橡胶和粉末橡胶。乳胶为橡胶的胶体状水分散体；液体橡胶为橡胶的低聚物，橡胶圈厂家，未硫化前一般为粘稠的液体；粉末橡胶是将乳胶加工成粉末状，以利配料和加工制作。

橡胶密封圈制作需要满足的条件：

- 1、密封圈应该要具有很大的弹性以及回弹性。密封圈本就是使用在一些器具上面的，它并不是单独存在的，所以密封圈需要具有弹性和回弹性，可以说，这也是决定了密封圈是否能够在生活中得到运用的一个比较关键的地方。
- 2、要具有一定的机械强度以及扩张强度和抗撕裂强度。这个应该是很好理解的，具有了这个条件的密封圈就会更加耐用的，否则，一个密封圈用个几天，碰到一些硬的，或者一拉扯就坏了，岂不是既浪费制作材料又浪费精力。
- 3、性能稳定，橡胶圈规格，不会热胀冷缩，第四点是比较容易加工，并且能够保持一个精密的尺寸。不管是性能的稳定还是要有一个精密的尺寸，山东橡胶圈，这两点对于密封圈来说都是很重要的。

橡胶密封圈、橡胶O型密封圈、橡胶水表密封圈、

橡胶制品的着色方法：

溶液法着色：这个方法是将橡胶用其良溶剂溶解成一定浓度的溶液，然后将着色剂及除硫黄外的橡胶配合剂加入到溶液中搅拌混合均匀，在一定的温度下干燥除去溶剂，最后在炼胶机上加入硫黄。这种着色方法操作复杂，着色剂及配合剂分散不均匀，橡胶圈生产厂家，有色差，溶剂难回收，污染环境，目前已较少采用。

混炼法着色：这种方法是目前橡胶制品着色最常采用的方法，是将着色剂直接加入或先与载体混合再加入胶料中，通过炼胶机混合均匀，使橡胶着色。

橡胶圈规格-山东橡胶圈-迪杰橡塑厂家由日照迪杰橡塑有限公司提供。橡胶圈规格-山东橡胶圈-迪杰橡塑厂家是日照迪杰橡塑有限公司（www.rzdijie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王迪杰。