## 凯马汽车吊车 汽车吊车 通达吊车品质保障

产品名称	凯马汽车吊车 汽车吊车 通达吊车品质保障
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

## 产品详情

## 汽车吊车基本构造

对于16t以下的起重机要求设置起重显示器,16t及16t以上的起重机设置力矩限制器,且有报警装置。液压汽车起重机的起重臂由多节臂段组成,可以根据对起升高度的不同要求设计。起重臂的伸缩方式一种是顺序伸缩,另一种是同步伸缩。大吨位的起重机为了提高起重能力大多数都采用同步伸缩。各臂段的伸缩由油压控制,伸缩自如。带副臂的起重机,在行驶状态时,副臂一般安置于主臂的侧方或下方。转台主要用来布置起升机构、回转机构、起重臂及变幅油缸的下支点和操纵装置。对于中、大吨位的起重机,有的还在转台上安置发动机。转台与底架之间用能承受垂直载荷、水平载荷及倾覆力矩的回转支承联接。为了防止在行驶时转台发生滑转,设有转台锁定装置。回转机构由定量马达驱动。回转机构的输出齿轮与回转支承齿轮啮合。实现起重机转台沿回转中心作360°回转。起重臂的变幅,由单只或双只液压油缸通过油液控制完成。起重机构由油液控制变量或定量马达通过减速机驱动卷筒。由于采用液力变矩器,起重机各机构的运动能无级变速,可使载荷在微动速度下由动力控制下降。为了防止过卷,设有钢丝绳三圈保护装置及报警装置。中、大吨位的汽车起重机可根据市场需要配置副起升机构,以供双钩作业。

## 汽车吊车

汽车吊是装在普通汽车底盘或特质汽车底盘上的一种起重机,汽车吊车厂家,其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。这种起重机的优点是机动性好,转移迅速。缺点是工作时须支腿,不能负荷行驶,也不适合在松软或泥泞的场地上工作。

汽车吊的概念是把汽车和吊机相结合,凯马汽车吊车,可以自行行驶不用组装直接可以工作。汽车吊(3 张)特点是 方便灵活、工作效率高、转场快、提高工作效率。缺点是 受地形限制、大型设备(1000-2000吨)不能完成。(世界上汽车吊较大吨位1200吨.)主要用于工程建设。如:公路、桥梁、建筑、抢险等等。一般工程队,建筑业,电力安装部门,都需要汽车吊。

秋季和冬季温度降低,可导致各种吊车设备控制下,适当的保养可以改善吊车性能,保证行车安全。更 换润滑油是最重要的一环,因为天气变化,汽车吊车,润滑油的粘度也会随之发生变化,这将加剧磨损 部件,使发动机受到不同程度的破坏。吊车润滑油本身是分为冬季和夏季,唐骏汽车吊车,专家建议, 无论是在广东还是在北,业主应尽快更换冬季油。尤其是使用时间较长,颜色为黑色,附着力差油应更 换,以确保顺利运作的发动机起动。

凯马汽车吊车-汽车吊车-通达吊车品质保障由济宁鸿通润达机械有限公司提供。凯马汽车吊车-汽车吊车-通达吊车品质保障是济宁鸿通润达机械有限公司(www.htrd966.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张瑞。同时本公司(www.qichediao1.com)还是从事汽车吊,汽车吊厂家,8吨起重机的厂家,欢迎来电咨询。