

# 美国华瑞PGM-6208/PGM-6208D/PGM-6228

产品名称	美国华瑞PGM-6208/PGM-6208D/PGM-6228
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-6228 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

美国华瑞PGM-6208/PGM-6208D/PGM-6228是RAE华瑞主打的一款六合一复合式多种气体检测仪，可以检测有害气体多达近三十种，配备智能传感器（EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma等适用），可以同时检测射线和有毒有害气体，让有毒有害气体及射线无处可藏，各个传感器插槽可任意组合，传感器可现场任意互换，检测精度高，响应时间短，检测范围宽，让检测不再复杂。

美国华瑞PGM-6208/PGM-6208D/PGM-6228参数：

基本规格：

防护等级：IP65（泵吸），IP67（扩散）

产品类型：扩散式/泵吸式六合一气体检测仪

采样方式：泵吸式/扩散式

传感器：超过30种可以即插即用的智能传感器，包括射线、ppb和ppm的PID传感器、电化学毒气传感器和氧气、催化燃烧传感器和红外可燃气体、CO2红外传感器

尺寸：193 × 96.5 × 66mm

重量：880g（泵吸式），760g（扩散式）

适用环境：

工作温度：20 - +50

工作湿度：0 - 95% 相对湿度（非冷凝）

电池充电：

电 池：可充电锂电池（泵吸式工作时间大于12h，扩散式工作时间大于18h，充电时间小于6h）

4节AA碱性电池（泵吸式工作时间大于6h，扩散式工作时间大于8h）

充 电 器：标定充电器套装

报 警：

报警方式：声音报警 95 dB@30cm、红色LED报警、振动报警

仪器显示：

显 示：单色点阵LCD图形显示

背 光：手动，报警时自动

键 盘：3键

其他参数：

直接读数：测量值，电池，数据记录状态，泵状态

数据记录：5个传感器，一分钟存储间隔，可连续存储6个月

存储间隔：1s~3600s 可调

标 定：两点标定，可设置标定值

标定设备：同时支持 AutoRAE 2 自动标定平台和手动标定

保 护：标定、报警等限值设置有密码保护

保 修：一年保修

相关认证：

SIRA 11ATEX2152X , 0575 II 1G Ex ia IIC T4 Ga

(for PGM62x0/PGM62x6)

SIRA 11ATEX2152X , 0575 II 2G Ex ia d IIC T4 Gb

(for PGM62x8)

UM=20V

IECEX SIR 11.0069X , Ex ia IIC T4 Ga

IECEX SIR 11.0069X , Ex ia d IIC T4 Gb

抗电磁辐射EMC directive: 2004/108/EC

R&TTE directive: 1999/5/EC

ATEX directive: 94/9/EC

美国华瑞PGM-6208/PGM-6208D/PGM-6228标准配置：

MultiRAE 2 主机 (含传感器)            指定电池

橡胶保护套                            校准适配器

碱性电池适配器                    交流适配器

充电器 /PC 通讯适配器            数据电缆

六角形工具和螺丝刀            资料及软件光盘

使用说明书、快速使用指南            合格证、保修卡

可选配件：

外置采样探针套件            四合一标准气体 (34L)+ 流量计

100ppm 异丁烯标准气体 (34L)+ 流量计    派力肯包装箱

10ppm 异丁烯标准气体 (34L)+ 流量计

塑料包装箱

美国华瑞PGM-6208/PGM-6208D/PGM-6228应用领域：

石油石化 冶金 环保 焦化 消防 应急救援监测 城市公用事业安全检测 危险化学物质检测  
航空工业 港口 密闭空间检测 核能源

RAE华瑞是世界公认的光离子化 (PID) 技术, 气体检测产品、无线传感网络、放射性检测产品制造商。2013年华瑞加入财富百强之一的霍尼韦尔,隶属于霍尼韦尔生命安全事业部。该事业部门是霍尼韦尔的重要业务组成,是全球范围的行业之一。