

PGM-7300VOC检测仪华瑞PID检测仪环保用

产品名称	PGM-7300VOC检测仪华瑞PID检测仪环保用
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-7300 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

PGM-7300VOC检测仪华瑞PID检测仪环保用是一款高端的手持式便携式VOC气体检测仪，品牌RAE华瑞，第三代PID传感器，响应时间短，检测范围宽，大屏幕图文液晶显示，图形菜单显示，无需任何工具快速更换传感器和电池，多国语言显示，支持中文，传感器和紫外灯自动清洁，操作便捷，内置强力吸气泵，使检测更加快速。

PGM-7300VOC检测仪华瑞PID检测仪环保用技术参数：

物理指标

尺寸 25.5 × 7.6 × 6.4 cm

重量 738g (含锂电池)

基本性能

采样方式 泵吸式

外壳材质 工程塑料，橡胶外套

防护等级 IP66，防水防尘

抗电磁辐射 EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC

环境温度 -20o C ~ 50o C

环境湿度 0% ~ 95%相对湿度（无冷凝）

传感器参数

传感器类型 10.6eV紫外灯的PID传感器

检测范围 0.1 ppm ~ 5000 ppm

分辨率 0.1 ppm

响应时间 (T90) 2s

检测精度 10-2000 ppm异丁烯标定点的 ± 5%

校正系数 内置超过220种VOC气体

显示及操作

显示屏 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯

显示语言 中文/英语+符号

显示内容 实时检测值、峰值、电池电压

按键 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

报警参数

报警 95dB@30cm蜂鸣器，红色LED

报警信号 气体超标、电池电压不足、传感器故障

报警点设置 单独设置高/低报警限值

报警点模式 锁定或自动重置

采样泵

泵方式 内置

泵流速 450 ~ 550cc/min

电源

电池 可充电锂离子电池：4.2V/3300mAH

碱性电池盒 4个AA电池

运行时间 可连续工作12小时（视工作环境和频率）

锂电池充电时间 8小时

标定

标定方式 零点/扩展标定