

# 上海MiniRAE Lite PGM-7300手持式VOC检测仪

产品名称	上海MiniRAE Lite PGM-7300手持式VOC检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:MiniRAE Lite 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

上海MiniRAE Lite PGM-7300手持式VOC检测仪技术参数：

### 物理指标

尺寸：25.5 × 7.6 × 6.4 cm

重量：738g（含锂电池）

### 基本性能

采样方式：泵吸式

外壳材质：工程塑料，橡胶外套

防护等级：IP66，防水防尘

抗电磁辐射：EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC

环境温度：-20o C ~ 50o C

环境湿度：0% ~ 95%相对湿度（无冷凝）

## 传感器参数

传感器类型：10.6eV紫外灯的PID传感器

检测范围：0.1 ppm ~ 5000 ppm

分辨率：0.1 ppm

响应时间：( T90 ) 2s

检测精度：10-2000 ppm异丁烯标定点的  $\pm 5\%$

校正系数：内置超过220种VOC气体

### 显示及操作

显示屏：大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯

显示语言：中文/英语+符号

显示内容：实时检测值、峰值、电池电压

按键：1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

### 报警参数

报警方式：95dB@30cm蜂鸣器，红色LED

报警信号：气体超标、电池电压不足、传感器故障

报警点设置：单独设置高/低报警限值

报警点模式：锁定或自动重置

### 采样泵

泵方式：内置

泵流速：450 ~ 550cc/min

### 电源

电池：可充电锂离子电池：4.2V/3300mAH

碱性电池盒：4个AA电池

运行时间：可连续工作12小时（视工作环境和频率）

锂电池充电时间：8小时